

# Walker吸附式干燥机PRODRY

产品名称	Walker吸附式干燥机PRODRY
公司名称	深圳市柏美雅科技有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	品牌:WALKER 露点规格:-40, -70摄氏度 产地:英国
公司地址	深圳市龙华大浪高峰社区云峰路太阳能硅谷大厦410
联系电话	0755-26735810 13825286405

## 产品详情

### PRODRY新一代吸附式干燥机

流量45 scfm(77NM/H)到77 scfm(NM/H)，完全通過國際標準測試和驗證,PRODRY multi.voltage 可廣泛應用於諸多行業，現在可以升級到更高級別的露點，大大提高乾燥效率，無論您的應用需求多麼嚴苛，PRODRY都能做好最佳性能，完美提供壓縮空氣乾燥的解決方案。

#### 1，增加露點傳感器管理

乾燥效率高達81%(安裝DMC控制器)，先進的乾燥劑混合填裝，優化露點性能。

#### 2，性能

頂部添加盒式設計，提升處理的速度和效率；

內置智能LED控制器，為能源管理提供標準；

緊湊的模塊化設計,內置吊鉤，採用電鍍鋁型材，提供完整的腐蝕保護；

多種方向接管，靈活安裝；

外部安裝消音器，減少更換時間；

獨特的清洗插頭，選擇合適的孔徑大小，適應變化的壓力需求(專利申請中)；

增加乾燥塔壓力表。可清晰明確診斷準確的壓力，便於閱讀；

可選的DMC控制器，先進的露點管理和能源儲蓄。

所有新款沃克過濾PRODRY乾燥機模型特性：

主要的設計變更：提供更長的乾燥服務時間和蓄能，極大地降低了乾燥度不均勻以及乾燥度不夠的風險。

操作效率和節約能源基於DMC控制器的選擇和安裝

運行流量360 scfm(612NM/ h)在7 Bar (100 psig)進口壓力和35 ° C(95 ° F)入口溫度、在90%全機負載下可連續運行6000小時。

可選的DMC控制器

\* 表示流的入口壓力7 Bar (100 psig)，參照20 ° C,1巴(bar),0%相對水蒸氣的壓力。在其他壓力流應用適當的修正因素,操作條款和露點要求。

\* 露點管理控制狀態：“DMC”當被問及控制器類型時，需要您依據您的需求設置選擇。

\* 技術與選型參數：

\* 技術備註：

- 1、機型從PD0046到D0360 WALKER公司建議採用XA級(0.01微米)為預過濾器，安裝在乾燥機上游，將一個RXA級(0.01微米)的灰塵過濾器安裝乾燥機的下游，用於濾除顆粒性雜質。
- 2、必須配套安裝汽水分離器。如果大量液態的水進入吸附乾燥機，它可以導致乾燥劑熱膨脹，從而導致乾燥器壓差上升，導致更差的出口露點，同時也會導致潛在的乾燥機故障。
- 3、配套指示。所有乾燥機的應用必須採用兩級WALKER過濾器配套。請聯繫您最近的銷售團隊加以確認相關細節，依據您所需要的空氣流量，推薦過濾器的大小。
- 4、露點指示。露點管理控制(DMC)選項包括數字露點顯示和露點傳感器。它們基於出口露點提供穩定的乾燥器露點控制。
- 5、地板固定尺寸如左圖所示。
- 6、PRODRY規模和進一步的信息服務工具和配件,請參閱PRODRY價格指南或手冊。