

金属缠绕垫片|高性能半金属缠绕垫片有丰富的弹性

产品名称	金属缠绕垫片 高性能半金属缠绕垫片有丰富的弹性
公司名称	河南省铁哥们密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南省铁哥们密封材料有限公司 型号:金属缠绕垫片 产地:濮阳
公司地址	濮阳市胜利路与濮水路交叉口东500米路北。
联系电话	0393-6115511 17150178345

产品详情

金属缠绕垫片<http://www.hntiegemen.com/>郑州格力空调售后<http://www.pylgghs.com/>南宁格力空调售后维修<http://www.ylgffd.com/>西安格力空调售后电话<http://www.xianglsh.com/>西安格力空调售后<http://www.xaglsh.com/>成都格力空调售后电话<http://www.sjzplp.cc/>

缠绕垫片是专为高温、高压用而进行了合理化规划的高性能半金属密封垫片，有丰富的弹性，能够根据安装厚度限制紧固力的长处，不只能够运用于火力发电站、核电站及汽轮机、船只

的蒸汽体系，还广泛运用于石油精粹、石油化学工业的处理管线及传热油管线。

咱们交融国表里最领先的缠绕垫片制造工艺技术和设备，具有年产500万片的加工能力。

所需垫片紧缩率原始厚度(mm)2.53.24.57.2紧缩厚度

按照实践运用经历，缠绕式密封垫片引荐厚度为3.2mm和4.5mm。经压紧后的厚度保持在2.4mm和3.3mm，此刻垫片的紧缩变形功能。

经过改变缠绕钢带的拉紧力，可改动缠绕垫片的密度（硬度）来满意各个运用部位的需要。

低应力缠绕垫片可同样提供与通常缠绕垫片一样完美的密封作用。只不过它被规划用于在只需较低拧紧力下就能到达必定的紧缩量和抱负的密封作用。

低应力垫片通常用于诸如150磅压力等级的法兰衔接处，在这种部位，传统的缠绕垫片因为思考到其要求的拧紧应力或许已超过答应的规划应力而不再适用。