

金属缠绕垫片选购和安装需求留意的几点

产品名称	金属缠绕垫片选购和安装需求留意的几点
公司名称	河南省铁哥们密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南省铁哥们密封材料有限公司 型号:金属缠绕垫片 产地:濮阳
公司地址	濮阳市胜利路与濮水路交叉口东500米路北。
联系电话	0393-6115511 17150178345

产品详情

金属缠绕垫片<http://www.hntiegemen.com/>郑州格力空调售后<http://www.pylgsh.com/>南宁格力空调售后维修<http://www.ylgffd.com/>西安格力空调售后电话<http://www.xianglsh.com/>西安格力空调售后<http://www.xagls.com/>成都格力空调售后电话<http://www.sjzpl.cc/>

河南省铁哥们密封材料有限公司是一家从事密封垫片产品生产加工的专业公司。公司始建于1997年，原名濮阳市德昌化工配件有限公司，是濮阳市成立最早的密封制品企业，2016年与郑州中心库实业有限公司合并，更名为“河南省铁哥们密封材料有限公司”。我公司拥有专业的设计制作人员，产品质量可靠、规格齐全，已被广大用户广泛选用，并赢得了客户的一致好评。公司拥有科学的质量管理体系和先进的财富管理系统，在为客户提供满意产品和服务的同时，也可为您提供一个共同学习的平台。

公司主要产品有：各种金属缠绕垫片、金属包覆石棉垫片、金属环型垫片、金属平面垫垫片、非金属平垫片、密封填料垫片、高强石墨垫片、聚四氟乙烯夹包垫等；同时，我厂也可以根据客户需求，定做各种非标异型垫片。我司产品被消费者公认为质量可靠、品质卓越的好产品，其专业性、可靠性和品牌性值得广大消费者信赖！铁哥们密封，咬住质量不放松！我们承诺从出厂的第一天开始到下次大修期间：无条件保修，有任何问题无条件更换！

金属缠绕垫片是一种首要的密封元件，被广泛地运用石油、化工、冶金、发电、船只等职业，是当时我国压力管道、阀门、泵、换热器等设备静密封的要害零部件。所以挑选石墨复合垫片和运用优异的缠绕垫片商品，对削减和杜绝跑、冒、滴、漏，确保主机设备安全、压力管道正常地运转，具有十分首要的含义。怎么选购缠绕垫片呢一、选购金属缠绕垫片商品时应留意以下几点：1、根据工况条件、法兰密封面型式挑选缠绕垫片。2、选用质量管理体系健全且有用运转的生产企业的商品，最好选用持有特种设备（压力管道元件）制造答应证书及有用型式试验报告的企业的商品。3、金属缠绕垫片主体外表不允许有影响密封功能的伤痕、空地、高低不平及锈斑缺点。缠绕垫片主体外表非金属带应均匀、恰当的高出金属带，层间纹理应明晰，但不行暴露金属带。缠绕垫片的焊点距离应均匀，不该有未熔合或过熔等缺点。加强环外表不该有毛刺、高低不平、锈斑等缺点，金属缠绕垫片主体芳纶纤维盘根的上下密封面与加强环上下外表的距离应持平内加强环与缠绕垫片主体间应严密固定，不能松动；外加强环与缠绕垫片主体间应坚持定位并可恰当松动。4、压缩率、回弹率和密封功能是密封缠绕垫片的首要功能指标，一般来说，在满意压缩率请求的前提下，回弹率越高越好；而在满意回弹率标准请求的前提下，压缩率

的测试值也是大些为好。应挑选密封功能好、压缩率适度且回弹率尽可能大的商品。二、安装缠绕垫片时应留意以下几点：1、安装前细心查看法兰、螺栓、螺母及缠绕垫片的质量，细心高水基盘板报价查看法兰或接口安装状况，有无偏口、错口、张口、错孔等缺点。2、法兰或密封部位外表有必要整理洁净，缠绕垫片外表及螺栓、螺纹上不允许粘附机械杂质。3、缠绕垫片不能装偏，应确保受压均匀。4、旋紧螺母时运用力均匀，螺栓要对称地均匀地分2~3次旋紧，使缠绕垫片受压均匀。