

651型中埋式橡胶止水带

产品名称	651型中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:齐全 规格:国标
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

供应优质橡胶止水带 品质保证

衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

中埋式橡胶止水带是我公司的主打产品，质量保证，供货及时，完全采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按照国家标准执行，如客户有特殊需求，可按客户要求加工制作。在工程施工中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，他既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

我公司可按照用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需求备有十字形、丁字形、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

我公司主营：橡胶止水带、双组份聚硫密封胶（膏）、GB柔性填料、聚氯乙烯胶泥、遇水膨胀止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、钢板止水带、橡胶支座、桥梁伸缩缝等产品。并按图加工，来图、来样、设计制造等业务。以品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足各方客户的多方要求，产品质量达到国标要求。申盛公司真诚期待与您合作共赢。产品订购热线：13081814455

水泥基渗透结晶型止水带施工技术要求

水泥基渗透结晶型止水带涂刷在施工缝和桩头混凝土表面，用量1.5kg/m²。采用双层涂刷，两层之间的

间隔时间应根据施工作业的环境温度、湿度和选材养护要求确定，一般宜达到终凝时间为准。基层处理（1）基层表面应坚实、干净，无浮灰、浮浆、油污、反碱、起皮、疏松部位。施工缝表面应按照规定要求进行凿毛并清理干净。混凝土表面的脱模剂应清理干净。（2）基层过于光滑时，应打磨毛糙。（3）基层表面应无积水，涂刷前，基层表面应保持湿润。（4）施工缝表面如出现大于0.3mm的裂缝，应沿缝凿出U型槽，槽深不小于20mm，槽宽不小于20mm，然后用刚性封堵材料封严。水泥基渗透结晶止水带可根据不同部位的施工缝（水平或垂直）可采用涂刷法或喷涂法施工。采用涂刷法或喷涂法施工时，如基层干燥，则应进行充分润湿；如环境温度过高，涂层干燥过快时，会造成涂层材料缺水，水化反应进行不完全达不到相应的强度，甚至造成粉化。因此应及时适当喷雾湿润，使涂层水化反应充足，以提高涂层的粘贴强度和渗透性。

止水带材料施工环境气温

高聚物改性沥青橡胶止水带冷粘法不低于50C，热溶法不低于-100C合成高分子橡胶止水带冷粘法不低于50C，热熔焊接法不低于-100C自粘橡胶沥青橡胶止水带不低于50C

为了便于安装中埋式橡胶止水带，需提前安装预埋螺栓，要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上，并浇筑预埋在混凝土内部，该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度；变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准；预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管；止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法，在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬。