

# MOK-5010润湿分散剂

产品名称	MOK-5010润湿分散剂
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

## 产品详情

MOK-5010

用于溶剂型工业涂料和建筑涂料中稳定无机颜料的润湿分散剂

### 产品信息

化学组成 不饱和多元胺酰胺和低分子量酸性聚酯盐溶液

### 典型物化数据

胺值：  
19 mg KOH/g

酸值：  
24 mg KOH/g

密度 (20 ° C) :  
0.94 g/ml

不挥发份 (10分钟, 150 ° C) : 50%

溶剂 :  
二甲苯/异丁醇 8/1

闪点 :  
25 ° C

## 贮存和运输

用前搅拌均匀。可能发生分层或浑浊。加热至 30-60 ° C 并充分混合。

## 应用信息

### 涂料工业

## 特性和优点

该助剂通过空间位阻使颜料解絮凝。由于解絮凝的颜料颗粒很小，从而可获得高光泽、增进颜色强度。此外，增加了透明度和遮盖力。该助剂可降低粘度，因而改善了流平性并可提高颜料添加量。该助剂非常适合制备有机膨润土浆。

## 推荐应用

尤其推荐用于建筑涂料、工业涂料和防腐涂料体系

推荐用量

助剂用量（购入形式）基于颜料：

无机颜料：

1-2%

二氧化钛：

0.5-1%

有机颜料：

1-5%

膨润土：

30-50%

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

#### 加入方法和加工指导

为获得最佳性能，应先将该助剂加入研磨料中，然后再加入颜料。

Company : Huangshan Aoseyun new material technology CO., LTD Company contacts : Liu Sir  
Email:aoseyun@163.com Mobile Phone : 13855917939 FAX:0559—2555354