修边机 打磨机 地面翻新 地面抛光 修边S320

产品名称	修边机 打磨机 地面翻新 地面抛光 修边S320
公司名称	太仓鉴崧实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鉴崧 型号:S320 产地:江苏
公司地址	太仓市璜泾镇雅鹿村
联系电话	13776185653

产品详情

S320地坪修边机性能特点

S320机型机头可以左右偏向移动，方便角向研磨；

可手动调节水平,可以更换金属磨片和树脂磨片；

使用移动开口防尘罩，可以对地坪边角进行打磨抛光；

变频转速调节，根据地表情况，选择适合转速，提高施工效率；

传送带传动，全新减振系统，提高操作舒适度；

配置吸尘孔及水箱，可选干湿研磨；

折叠手把，机身设计轻巧，两人轻松搬运，使用小车都可以运输。

S320地坪修边机的操作说明

1、将机械从包装箱中取出，平放地面

2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在磨盘上固定好放平机械。

4、将机械平放，调整操作手把刀合适角度，调整水平度，底盘与行走轮保证平面上，再调整研磨角度。

5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。

6、机械开动后，可根据地面强度和处理效果选择合适的速度匀速推进。

7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器

8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

S320地坪修边机的安全须知

1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋

2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护

3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换

4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M

5、严禁机械压起转动

适用范围：

适用于各类地坪边角及小面积研磨抛光

配套小型吸尘器，可以实现无尘研磨

型号model	S320
电机motor	3HP
电流 current	16amps
电压power source	380v/220v
小盘转速rotation speed (small plate)	1440rpm
重量weight	95KG
磨片数no.of grinding pads	3/6
磨盘 grinding heads	320mm