

行星地坪研磨机 三盘地坪研磨机 地面抛光机S3

产品名称	行星地坪研磨机 三盘地坪研磨机 地面抛光机S3
公司名称	太仓鉴崧实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鉴崧 型号:S3 产地:江苏
公司地址	太仓市璜泾镇雅鹿村
联系电话	13776185653

产品详情

S3地坪研磨机用途及特点

S3采用皮带传动，高速行星式研磨，自动式平衡,操作平稳，可以不同地板研磨，磨片多样化,可根据地板选择磨片

S6机头部位97%采用铝合金部件，让S6变为轻型研磨机，运用到家装市场；

智能变频调速、,可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性

一机多用，操作轻松，外形美观，分离式搬运,搬运方便，更加人性化

可配备吸尘装备，实现干湿两种工作模式

S3地坪研磨机的操作说明

- 1、将机械从包装箱中取出，平放地面
- 2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在磨盘上固定好，放平机械，然后把外护裙调至合适位置。
- 4、将机械平放，三盘自动调整平度，底盘上九个磨头保证平面上。
- 5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。

- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。
- 7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器
- 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

S3研磨机的安全须知

- 1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋
- 2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护
- 3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换
- 4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M
- 5、严禁机械压起转动

适用范围：

适用于小面积混凝土地面.石材地面.新旧环氧.艺术地坪等研磨抛光

型号model	S3
电机motor	5.5HP
变频功率Inverter capacity	5.5hp
电流 current	16amps
电压power source	220v/380
小盘转速rotation speed (small plate)	0-1500rpm
大盘转速rotation speed (big plate)	0-300rpm
重量weight	165KG
水箱water tank	30L
磨片数no.of grinding pads	9
磨盘 grinding heads	220MM*3