

立式加工中心 VMC7032

产品名称	立式加工中心 VMC7032
公司名称	滕州万户数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:万户数控 型号:VMC7032
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州经济开发区春藤东路69号 新址：滕州经济开发D区北辛路西首生
联系电话	86 0632 5667156/5566818 13963205769

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	万户数控
型号	VMC7032	重量	1800 (kg)
主电机功率	3 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	80-8000 (rpm)	定位精度	0.01
刀具数量	12	三轴行程(X*Y*Z)	610*320*400
动力类型	电动	布局形式	立式
作用对象	金属切削	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

项目	内容	单位	参数
行程	左右行程 (x)	mm	700
	前后行程 (y)	mm	320
	上下行程 (z)	mm	420
	主轴头端面到工作台面	mm	130—550
工作台	工作台面长	mm	1200
	工作台面宽	mm	320
	工作台承重	kg	400
t型槽	规格	mm	14 × 24 × 3
	中心距	mm	100
主轴	锥度		bt30
	轴心至导轨面距离	mm	360
	主轴转速	rpm	80--8000
	最大转矩	nm	14/19(30min)
	最大额定功率	kw	3
	驱动系统		直接速度皮带传动
精度	定位精度	mm	± 0.01/300
	重复精度	mm	± 0.005

轴向电机	最大额定功率	kw	xyz:1.5
	最大额定扭矩	nm	xyz:6
进给速度	x/y/z最大快移速度	mm/min	10000
	x/y/z最大切削速度	mm/min	6000
最小当量	x/y/z	mm	0.001
刀库	型式		bt30/40
	容量	把	12
	最大刀具直径	mm	80 (满刀状态)
	最大刀具重量	kg	4
	最大刀具长度	mm	200
	刀具对刀具 (平均)	sec	7
	气管接头	mm	10
	刀库重量	kg	45
通用参数	气源要求	kg	4-6
	机床重量	kg	1800
	外形尺寸	mm	1550*1640*2350
	电力要求	kva	380v3相15kva