

# HJ-T325有机硅粘合剂

产品名称	HJ-T325有机硅粘合剂
公司名称	东莞市方贯工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道白马黄金工业区黄金一路2号国宁科技园B205-B206
联系电话	0769 -23123992 15362062145

## 产品详情

东莞市方贯工业材料有限公司

品名：HJ-T325有机硅粘合剂

### 产品简介

汇聚牌HJ-T325有机硅粘合剂是单组分RTV体系，以有机硅聚合物、消泡剂、流平剂、等其它助剂及固化剂，100%硅成分有机合成树脂为主体的单组份软性白色耐高温硅胶粘合剂。具有室温固化，操作方便，粘接强度高，快速定位，高弹性，胶膜柔软，固化物环保无毒，气味小等众多优点。还具有优异的耐水，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀，耐油，耐老化和无白化，不腐蚀粘接材料等优良特性。

### 胶粘用途

适用于硅胶制品的自粘、互粘或者其它材料的粘接密封，对金属玻璃，陶瓷树脂竹木等材料具有良好的粘接性，无需表面处理，粘接强度可达到硅胶产品本身的强度，也适用于各种橡胶、TPU、TPR、ABS、PVC、尼龙布料，各种塑料、亚克力PS、聚氨酯PU皮革木材纸张海绵等。是家电工业电子产品塑胶壳、塑料工艺品及容器、无线电工业、装饰装潢、工艺品、玩具业、等行业理想的粘接材料首选之胶粘剂。

### 项目及参数

项目	参数	项目	参数
颜色	白色	气味	酸性
粘度 (cps)	膏状	初步定位时间 (分)	15 ~ 20
固含量 (%)	100%	完全固化时间 (Hr)	24

剪切强度 (MPa)	55 ± 2	耐介质	弱酸碱，不耐芳烃氯化烃溶剂
剥离强度 (N/cm)	60 ± 3	工作温度 ( )	零下50度~零上200度

## 使用方法

- 1.清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；
- 2.将本产品涂在一个表面上，单面涂胶即可，马上粘合，使其紧密接触，室内放置10-15分钟即可定位，4-6小时就有一定强度，24小时后达到可使用强度。
- 3.可用配制的尖嘴工具辅助涂胶，也适用于机器上胶。

## 注意事项

谨防吸入及食入，防止儿童接触！

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

使用后未用完的产品，应立即拧紧盖帽，密封保存，再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用，胶在储存过程中，管口部若出现少量固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。

粘接好后不要随意移动，否则空气进入影响粘接强度。

## 包装规格

100克/支或300G/支

## 贮存条件

理想的贮存条件是在阴凉干燥地方密封储藏，温度在25 以下。

贮存期：12个月

使用超过贮存期的剩余胶时，请先使用少量试用是否合格，再大批量使用。