

玻璃钢预制泵站玻璃钢一体化预制泵站

产品名称	玻璃钢预制泵站玻璃钢一体化预制泵站
公司名称	武汉东西湖区诺赛欣不锈钢水箱厂
价格	108153.00/套
规格参数	设备排污量:3600m3/d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号
联系电话	18086102707

产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

玻璃钢预制泵站/玻璃钢一体化预制泵站让雨水得到了更好的排放今年7月国内多地进入了主汛期，以武汉来说，高时一天的降雨量达到了68.9毫米，这样的降雨量在往年只会导致一个结果，那就是路面严重积水，尤其是涵洞这类地方。但今年市民可以发现，连日的降雨却没有让这些地方出现长时间的积水。原来，今年武汉多地实施了排水综合改建工程，将玻璃钢预制泵站投入到了城市道路积水的排放工作中，成功解决了多处路段年年积水的问题。噪声低、异味少、技术稳定、维护方便；解决地势低洼地带污水的提升，是小型污水处理设施的好搭配；为南京经济技术开发区污水工程提供方案,德诺尔采用德国西门子电机，采用Y3系类高性能铝壳电机，可以使一体化预制泵站的噪音降低至55分贝；一体化预制泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障；江汉路一带的综合排水能力一直以来是城市规划中的麻烦问题，每年的汛期这里都会出现大大小小的积水，给行人和商家带来了巨大的麻烦。江汉路排水综合改建工程主要包括新建一座玻璃钢预制泵站，新排进水和出水管道。整个玻璃钢预制泵站建在地下，现场不设管理用房，采用无人值守方式，力求占地面积小而排水效率大。同时，整体泵站由工厂预制，不占现场用地，设备成型后几天时间安装完毕就可回填基坑，比传统泵站大大缩短建设周期，给周边环境造成的影响也减至低。浙江德清一体化预制泵站安装成功；泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；一体化预制泵站通常可以解决当地特殊施工条件导致的特殊问题；该一体化预制泵站筒体材质为GRP玻璃钢，全自动预制泵站参数；雨水口的泄流能力是城市雨水排放设计的重要依据之一，它直接关系到城市雨水排水工程建设的成效和城市安全运行。雨水口如果因树叶或者垃圾堆积发生堵塞，一旦暴雨来临，排水泄洪功能将受到严重影响，造成道路积水。为了提升玻璃钢预制泵站的排水能力，该排水工程引入了“新型立体涡轮雨水篦子”，极大地提高了雨水口过流量。通过试验数据和现场应用实测，原先雨水口水深4厘米的泄流能力为15升/秒-35升/秒，且垃圾堵塞后泄流量会受到很大影响。采用立体新型雨水口后，水深4厘米的泄流能力可达125升/秒，达到了30年一遇的防汛标准，解决了传统平算式、偏沟式及联合式雨水口树叶垃圾堵塞问题，树枝、树叶不再进入管网，管网更清洁，维护也更方便。德诺尔一体化预制泵站入驻虹桥商务中心成功调试运营,实现了污水调节、提升、处理一体化解决方案；玻璃钢预制泵站/玻璃钢一体化预

制泵站该玻璃钢预制泵站配置了智能化的专用监控系统实现远程控制，现场采用“无人化”管理，通过设备自动感应水位的高低进行排水设备的启动，后台管理人员则通过PC端和手机端，对玻璃钢预制泵站设备运行和运行数据进行监控；同时泵站的核心区域加装了电子围栏和警报系统，防止人员误入。在确保泵站满足排水功能的前提下，节约运维成本，真正做到了“无人化”和“智能化”。该泵站自6月中旬建成试运行以来，经历了几场大暴雨的考验，效果较明显，该区域没有发生积水现象，经常途经周边的市民和道路属地值勤交警纷纷称赞。德诺尔一体化预制泵站入驻虹桥商务中心成功调试运营,与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上；,日处理量350吨，泵站直径1600mm，高度4300mm一体化预制泵站是为水提供势能和压能；,浙江德清一体化预制泵站安装成功；,对用户的来点有问必答，如需服务，致当地服务网点电话；今后，路政部门还将积极总结推广试运行的经验，进一步探索城市规划、雨水排水工程的建设和改造、城市雨水利用等方面的技术创新和成果，为建设海绵城市、改善人居环境、提高城市防灾减灾水平而继续努力。玻璃钢预制泵站/玻璃钢一体化预制泵站公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

www.dnr88.com