

涂霸K11通用型防水涂料

产品名称	涂霸K11通用型防水涂料
公司名称	广州涂霸建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	涂霸:涂霸 TB-801:TB-801 广州:广州
公司地址	广州市白云区兴和东街20号501房
联系电话	020-29072729 18102661210

产品详情

产品名称：
产品特点：

K11通用型防水涂料

1.涂料顺滑，容易涂刷，施工方便；可直接在潮湿基面上施工，并且降低对基面湿润的处理要求，操作起来更加简单容易而无不良后果。2.对各种基材，如混凝土、塑料管、不锈钢管道等材质都具有优异的粘结性能，可以满足家庭防水的要求。3.刚柔并济。涂膜具有优异的拉伸强度，并且具有一定的弹性，可以有效防止防水涂膜由于结构体产生的应力致使防水层开裂而导致防水层防水失效。4.持久性防水。本涂料以无机材料为主，无老化隐忧，防水效果持久不变。5.防水效果直观。涂层具有丙烯酸憎水性能，涂膜表层吸水率低，防水效果肉眼即可看得见。6.绿色防水，不易漏涂，并且无毒、无害，是国家重点推荐的环保型家装防水材料。

产品描述：

一、产品介绍 TB-801通用型K11通用型防水涂料是由丙烯酸高分子聚合物与特配粉料组成的一种双组份水泥基防水材料。标准型K11水泥基防水涂料的液料与粉料混合后会迅速反应，形成以硅酸根基团为主的刚韧性防水涂膜，其具有优异的防水性能以及拉伸强度，具有一定的弹性，可以抵抗应力产生的裂缝，并且对各种材料具有优异的粘结性能。二、产品特点1.涂料顺滑，容易涂刷，施工方便；可直接在潮湿基面上施工，并且降低对基面湿润的处理要求，操作起来更加简单容易而无不良后果。2.对各种基材，如混凝土、塑料管、不锈钢管道等材质都具有优异的粘结性能，可以满足家庭防水的要求。3.刚柔并济。涂膜具有优异的拉伸强度，并且具有一定的弹性，可以有效防止防水涂膜由于结构体产生的应力致使防水层开裂而导致防水层防水失效。4.持久性防水。本涂料以无机材料为主，无老化隐忧，防水效果持久不变。5.防水效果直观。涂层具有丙烯酸的憎水性能，涂膜表层吸水率低，防水效果肉眼即可看得见。6.绿色防水，不易漏涂，并且无毒、无害，是国家重点推荐的环保型家装防水材料。三、适用范围1.主要推荐使用部位：厨卫阳台、地下室、水池等稳定的砼体结构。2.工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。3.外墙贴砖的防水层不推荐使用

标准型K11水泥基防水涂料，建议使用AT-308通用型防水涂料。四、技术指标 执行国家标准JC/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆》标准。五、使用方法1.基层处理将基层清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。墙面贴瓷砖的基层，保持一定的糙度；太过于光滑的墙面，应做拉毛处理。2.节点部位处理 湿润基层，对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等加玻纤布或者无纺布进行内加强处理，厚度约为1.0mm。3.防水层涂刷泼水湿润基层，保持一定湿度但不能有明水，将按比例（液料：粉料=1:2.7重量比）搅拌好的标准型K11水泥基防水涂料直接刷于基层上，压紧多刷几遍，将基层微孔气体排出；第一层不粘手之后直接刷第二层（每层约0.6mm，不能过厚）；一般防水需要刷两层以上，最后一遍在防水层未干时在上面稀撒中沙，可增强其与保护层或瓷砖粘结层的粘结力。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头；等防水层完全干固。4.保护层或饰面层防水层干固之后可根据需求做1.5~2.0cm厚的水泥砂浆保护层或直接使用瓷砖胶等瓷砖粘结剂做瓷砖饰面层。5.参考用量：厚度1.0mm，约1.2~1.5kg/m²；厚度1.5mm，约1.7~2.0kg/m²。六、注意事项1.涂料搅拌均匀后，一次性用完，切忌将干固胶料重新使用。2.施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。3.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。七、包装及储存20公斤/套、5公斤/套；放置阴凉处，保质期12个月。