

西门子软起动3RW3027-1BB14

产品名称	西门子软起动3RW3027-1BB14
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

产品详情

无极启动,西门子软启动器3RW3047-1BB14,106A、55KW/400V、螺钉接线端子,如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统等,其优异性能表现在以下特点。控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的50%时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软启动器的控制方法省去了软启动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。可防止电源部分晶闸管的热过载,如由于难以接受的高合闸操作因为SIRIUS 3RW44软启动器的功能,可省去安装附加电机过载继电器的布线费用。减少整个操作机构的机械负载,常规型电机软启动器,采用16位单片机,实现全数字化数据处理,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制,具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护、断相保护、过流保护、过温保护我公司经营西门子全新原装现货plc;s7-200s7-300s7-400s7-1200触摸屏,变频器,6fc,6sns120v10v60v80伺服数控备件:原装进口电机(1la7、1lg4、1la9、1le1),国产电机(1lg0,1le0)大型电机(1la8,1la4,1pq8)伺服电机(1ph,1pm,1ft,1fk,1fs)西门子保内全新原装产品‘质保一年。

(只卖原装货,要非原装货的请绕道)

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

(西门子授权代理商)

联系人：吴宇（销售经理）

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382

=====

西门子软起动3RW3027-1BB14 西门子软起动3RW3027-1BB14 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了 SIEMENS 的新技术及自动控制的优质解决方案。西门子软启动器 3RW4446-6BC44, 356A、200KW；400V 螺钉接线, 大容量程序和数据存储器杰出的实时响应 - 在任何时候均可对整个过程进行完全控制，从而提高了质量、效率和安全性易于使用 STEP 7-Micro/WIN 工程软件, 新设备系列采用“极性平衡”控制方法，用于保护两相控制的软启动器中的直流部件。对于两相控制软启动器，来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软启动中三相电流非对称分布的物理原因。西门子软启动器 3RW3014-1BB04, 6.5A、400V/3kW、螺钉端子, 降低电流峰值, 这对于高电机额定值尤为明显，这些高额定值极少用作高技术解决方案。这不仅使得电机的两相启动高达 250 kW（400 V 时），也避免了如使用 wye-delta 启动器产生的电流和转矩峰值。安装与调试简单电源电压为 50/60 Hz，200 ~ 480 V 两个控制电压型号 24 V AC/DC 和 110 - 230 V AC/DC 宽温度范围，从 -25 ~ +60 内置辅助触点确保用户友好控制，并可在系统内进一步处理。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇）所有控制连接及参数调节均在正面完成，前面板上可给出清晰的工作状态及故障指示。此型号的软启动器在安装完后仍仍然可以很方便的进行就地改造。西门子软启动器 3RW4446-6BC44, 356A、200KW；400V 螺钉接线, 此外，它还具有多种电机保护功能，从根本上解决了传统降压启动设备的诸多弊端。可通过连接电缆将外置显示器和操作员模块连接到软启动器，从而实现有源指示及直接从控制柜门读取类似消息, 本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软启动时间要比软启动器上选择的软启动时间长。从而降低了热损失，使设计更加紧凑，且无需外部旁通电路。可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30

软启动器：由于可调电流限值，还可以可靠地避免突然的电流峰值还可使用 PROFIBUS DP PROFINET 模块升级 SIRIUS 3RW44 软启动器。由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输 SIRIUS 3RW44 软启动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。此外，还具有爬行速度功能，可用于定位和设置工作。通过该功能，可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动另 SIRIUS 3RW44 软启动器还具有新的、组合式 DC 制动功能, 对于直接串联电路和内三角电路，SIRIUS 3RW44

软启动器具有节约功效，特别是在尺寸和设备成本方面。西门子软启动器 3RW3036-1BB14, 45A、22KW/400V、螺钉接线端子, 这样，机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。软启动降低了连接设备的应力，减少了磨损，因此无故障生产时间较长。可选的启动值意味着软启动器可单独调整至有问题应用的需求