

电动车喷涂 喷漆 新能源车身机器人自动喷涂线

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电动车喷涂 喷漆 新能源车身机器人自动喷涂线 |
| 公司名称 | 东莞市中雅卓科工业设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东东莞市虎门镇南栅第六工业区民昌路七巷4号 |
| 联系电话 | 0769-81919829 13431367497 |

产品详情

专业为汽车工业量身定做的机器喷涂系统，荷重能力超强，降低涂料消耗量，显著节省涂料，缩短节拍时间，提高生产效率。该系统加速性能优异、喷涂速度快，对于大型工件，喷涂优势尤为明显。并有节省涂料功能，不涉及编程，只需指定涂料节省百分比，余下的一切均由系统处理。系统会对设备的磨损情况进行监控并警告操作员。它同时还可检测出电缆破损或者传感器故障并自动进入开环生产模式。适用于溶剂型涂料、水性涂料、紧凑型CBS、粉末涂料等多种涂料，最大限度地提高了工艺柔性。

新能源汽车涂装设备具有下列特性：1) 漂亮的外观。要求漆膜丰满，光泽华丽柔和，鲜映性好，色彩多种多样并符合潮流。现在轿车上多使用金属闪光涂料和含有云母珠光颜料的涂料，使其外观看上去更加赏心悦目，给人以美感。2) 极好的耐候性耐腐蚀性，要求适用于各种温度、曝晒及风雨侵蚀，在各种气候条件下保持不失光、不变色、不起泡、不开裂、不脱落、不粉化、不锈蚀，要求漆膜的使用寿命不低于汽车本身的寿命，一般为大于10年。3) 极好的施工性和配套性。汽车漆一般系多层涂装，因靠单层涂装一般达不到良好的性能，所以要求各涂层之间附着力好，无缺陷。并要求涂料本身性能适应汽车工业现代化的涂装流水线。4) 极好的机械性能。适应汽车的高速、多震和应变，要求漆膜的附着力好、坚硬柔韧、耐冲击、耐弯曲、耐划伤、耐摩擦等性能优越。5) 极好的耐擦洗性和耐污性。要求耐毛刷、肥皂、清洗剂清洗，与其他常见的污渍接触后不留痕迹。6) 良好的可修补性。