

# 贵阳金刚砂材料价格-

产品名称	贵阳金刚砂材料价格-
公司名称	贵阳迪凡建材科技有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市白云区西部化工路
联系电话	13348718048

## 产品详情

我公司专业生产金刚砂耐磨地坪、耐磨地坪骨料、金刚砂、金刚砂地坪、金刚砂材料、金刚砂耐磨地面、压模地坪、耐磨地坪、压花地坪、压印地坪、环氧地坪、硬化耐磨地坪材料等。并将以优质的产品，快捷的货运渠道，合理的价格以求与你合作共赢。

厂家直销，欢迎订购133-4871-8048胡经理

金刚砂耐磨地坪基础要求：

基层混凝土强度申请达到C25以上，水灰比管教在0.50如下，混凝土坍落差应控制在70-100妹妹，混凝土掺与物尽量减少离析并对泌水有所管教；

为了确保混凝土掺与物有足够运动性及利于施工，建议混凝土加适合外加剂。

上层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，留意尺寸切确并削减浮浆发作。

硬化剂表面同混凝土机关层同时施工，如须同找平层同时施工，倡始找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，并思考配置伸缩钢筋网。

耐磨硬化地坪施工做工：

- 1、混凝土下层申请：新浇注的混凝地皮面强度要求大于C25，平展度落差要管教在3mm以内；
- 2、清洁混凝土天空：对于新施工的混凝土天空要使用磨光机抹平压实，保障天空的平展性，养护15天左右，确保混凝地盘面已固化干实后再进行打磨处置惩罚，铲除轮廓的尘埃等；对于旧的混凝土空中或其他硬化空中，应断根外观的杂物，雕残的布局等，日后完全破除地面；
- 3、干燥天空的处置：对过于枯燥的旧天空，使用清洁水虚假润湿混凝土外面；

4、软化剂的使用：硬化剂即混凝土密封固化剂，可以接纳涂刷或喷洒的门径，充裕润湿预处理的混凝土表面，并维持湿润1-2小时；期间假设局部硬化剂干燥过快应实时加补软化剂维持湿润。为了使硬化剂能十足的渗入到混凝土内部，可使用毛刷或滚筒等器械接续地争执空中；

5、当气温较高时，皮相的硬化剂由于水份蒸发的原因急迅变希罕，可喷涂大批水浓缩变稠的硬化剂,但用量不宜适量。

6、硬化天空抛光：施工后的空中可以用机械用具发展野生抛光，添加空中的辉煌度与平坦度；

7、耐磨地坪的养护：软化地坪施工完成后应养护7天左右方可投入使用，时期可使用耐磨空中养护剂进行养护。

金刚砂耐磨地坪资料经由进程精选优质骨料前进混凝土强度并改善骨料粘结力，我们采取特种胶凝与改性聚合物外加剂。多种类级配合集团配比，经施工从而使其与混凝土空中形成一个集团，且存在高致密度耐磨性极佳的空中。金刚砂耐磨地坪原料一般用是在耐磨耐压耐攻击的厂房，譬如：车间、厂房、地下泊车场、仓库、车库、货仓式市集、及需要抗衡颜色以进步工作卫生环境和悦目的处所。

制造品特点：

资本低廉——性价比高。使用寿命长。

表面密实——能抵制种种油脂净化与渗入。

外貌洁净——表面密实、不易起尘，易清洁。

耐磨显然——外表承受重载和繁忙交通，耐磨性能、抗侵犯性能、抗压性能极佳。

使用利便——现场施工时干撒在新浇混凝土皮相，与混凝土同步施工，能倏地投入使用。

经常使用颜色：水泥个性、灰色、绿色、铬绿色、血色、蓝色、黄色等可依据客户要求调整。

欢迎订购133-4871-8048胡经理

（地址:贵阳、长沙均有分公司，可以就近发货）