

# 化工流程泵 BWP不锈钢保温泵

产品名称	化工流程泵 BWP不锈钢保温泵
公司名称	河北宏业机械股份有限公司天津销售分公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	中国 天津市红桥区 天津市西青道鼎发家园1-2-202/73-101
联系电话	86 022 13820215320 13920239297

## 产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
品牌	河北宏业	型号	CZB/CZK
叶轮数目	单级	叶轮结构	开式，闭式
适用范围	化工厂所	流量	10 ( m3/h )
扬程	20 ( m )		

bwp型耐腐蚀保温泵为单级或双级离心泵，泵体为中心支撑，轴向吸入径向排出，泵体泵盖密封端盖均焊有保温夹套，轴承架有水冷却结构，密封腔设有放液孔。轴封可采用普通单端面机械密封，金属波纹管机械密封，双端面机械密封三种密封型式适应不同工况的使用要求。

用途：bwp型耐腐蚀保温泵可广泛用于石油炼厂，化肥，精细化工，染料，制药等行业输送介质凝固点（或结晶点）温度高 洁净的或含有少量固体颗粒 具体腐蚀性的液体。

性能范围：流量3-240m<sup>3</sup>/h，扬程20-195m，工作压力可达2.5mpa，工作温度-20-350 ° c

特点：转动部件采用重型轴承组件，泵体支撑，轴承架设有水冷却结构。当工作温度低于200 ° c时可配用专用的单端面机械密封，高于200 ° c可配用金属波纹管机械密封，如介质有易燃易爆及对环境有重大副作用时，则可酌情配带双机械密封。吸入排出口及保温管路连接法兰均配有配对法兰，方便用户现场安装。泵和电机采用加长联轴器连接。