

LCD-100-128 楼层显

产品名称	LCD-100-128 楼层显
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

产品详情

LCD-100A是一个用于NOTIFIER消防报警控制系统的全中文远程显示设备，用于显示防火分区的火警和故障情况，适用于不同规模建筑的火灾报警工程。LCD-100A、用于连接NFS-3030/NFS-640控制器。同时LCD-100A容量可选，支持64、128和256三种点数。 状态指示灯:液晶显示屏下面有两排LED状态指示灯：火警、消音、运行、故障、传输、回授。 功能按键:LCD-100A操作面板包括四个功能按键：自检、消音、上查、下查。面板上有标签指示。参数: 电压范围：20VDC ~ 28VDC 静态电流（最大值）：70mA 24VDC 报警电流（最大值）：150mA 24VDC 环境温度：0~50 相对湿度：10%~95%，无凝结

配合3030主机使用LCD-100A是一个用于NOTIFIER消防报警控制系统的全中文远程显示设备，用于显示防火分区的火警和故障情况，适用于不同规模建筑的火灾报警工程。LCD-100A、用于连接NFS-3030/NFS-640控制器。同时LCD-100A容量可选，支持64、128和256三种点数。状态指示灯:液晶显示屏下面有两排LED状态指示灯：火警、消音、运行、故障、传输、回授。功能按键:LCD-100A操作面板包括四个功能按键：自检、消音、上查、下查。面板上有标签指示。参数:电压范围：20VDC ~ 28VDC静态电流（最大值）：70mA 24VDC报警电流（最大值）：150mA 24VDC环境温度：0~50 相对湿度：10%~95%，无凝结