

蒸汽流量计、流量仪表 河北宏业

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 蒸汽流量计、流量仪表 河北宏业 |
| 公司名称 | 河北宏业机械股份有限公司天津销售分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:河北宏业 型号: LFX-80 类型: 叶轮式流量计 |
| 公司地址 | 中国 天津市红桥区 天津市西青道鼎发家园1-2-202/73-101 |
| 联系电话 | 86 022 13820215320 13920239297 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|------------------------|
| 品牌 | 河北宏业 | 型号 | LFX-80 |
| 类型 | 叶轮式流量计 | 测量范围 | 5-10000000000 (m3/h) |
| 精度等级 | 2.5 | 公称通径 | 20,50,80,100 (mm) |
| 适用介质 | 蒸汽 | 工作压力 | 1.6 (MPa) |

| lfx型系列蒸汽流量计 | |
|---|---|
| lfx系列蒸汽流量计，系现场直读指示累积式蒸汽流量测量仪表，并可输出脉冲信号，配二次仪表实现远传，广泛适用于石油、化工、轻工等部门的蒸汽流量计量。 | |
| | 主要参数公称通径：dn25、50、80、100使用 压力范围：0.05 - 1.6mpa最高使用温度：240 °c 精度等级：2.5级补偿方式：手动压力补偿读数 方式：现场直读式，也可实现远传 |

流量测量范围

| 型号 | lfx-25 | lfx-50 | lfx-80 | lfx-100 | | |
|----------|--------|---|----------|----------|--------|---------|
| 流量范围kg/h | 30-265 | 133-2090 | 265-4175 | 660-8350 | | |
| 安装示意图 | | 安装尺寸要求 | | | | |
| | | 型号 | lfx-25 | lfx-50 | lfx-80 | lfx-100 |
| | | 安装尺寸 | 220mm | 320mm | 320mm | 320mm |
| | | <p><1>流量计与管路的连接为法兰连接。法兰规格执行 gb4216.5-84 《管路附件法兰类型》。<2>流量计必须安装在一段水平直管线上，其指示器必须位于管线之下，前后直段管长度不少与示意图标注的要求。另外蒸汽必须按本体壳上箭头指示方向流入。</p> | | | | |