

LED六段外控护栏管LED数码管LED轮廓灯

产品名称	LED六段外控护栏管LED数码管LED轮廓灯
公司名称	深圳市安彩照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安彩 功率:9w 产地:深圳
公司地址	广东深圳市宝安区福永新和新兴工业区
联系电话	86 0755 33556197 18300043336

产品详情

LED护栏管LED六段外控护栏管LED内控全彩护栏管LED数码管LED轮廓灯酒店亮化外墙专用灯管

工厂直销LED护栏管：一、产品的特性与用途：一根灯管能够同时变化出七种不同颜色，并可产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果，多根灯管一起配合还可以展示图形和文字。变化时间、变化形式可以任意控制，灯管长度可任意选择（单位：米）。寿命长，节能环保，光色柔和，亮度高。抗紫外线照射，防水、防潮。特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中，可产生彩虹般绚丽的效果。事实证明，它已经成为照明产品中的一只奇葩，绽放在动感都市。

二、LED护栏管配置

- 1、LED（发光二极管）芯片：可选用进口的芯片，也可选用台湾广镓/晶元等品牌。
- 2、外壳PC（聚碳酸酯）管：可选用进口德国拜耳/日本三菱等品牌，抗老化、防紫外线、抗冲击效果是最好的。
- 3、外管形状可选：圆型/半圆型/三角形/带铝槽；
- 4、尺寸大小可选：D30*30MM/D50*37MM/D50*50MM/D60*80MM,长度通常为1米长，可定做1.2米；
- 5、根据客户安装场地需求：PC外壳颜色可选奶白（雾状）、透明。
- 6、LED颗数：按每米来计算，可选用96粒/108粒/144粒或者使用5050 RGB贴片LED32珠/36珠/48珠。
- 7、线路板PCB：可选用全玻纤板/纤维板。板上刷绝缘漆、灌环氧树脂胶。
- 8、控制方式：内控、外控（配置CF卡控制器）。
- 9、程序：单色/三彩/七彩/全彩/流水/扫描/追逐/分段（3/6/8/12/16段）/出字/图案/和电脑连接。
- 10、电压：可选用220V/110V/12V/24V，低压需配置防水变压器。
- 11、防水方面：采用堵头罐胶（环氧树脂/热熔胶/硅胶密封）
- 12、产品保修期：贰年。
- 13、特殊尺寸和规格都可以加工，程序效果可参见本站的工程案例。