

E130G 高流动性 耐热

产品名称	E130G 高流动性 耐热
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	LCP:E130G
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

LCP塑胶原料(液晶高分子聚合物) (1)LCP美国杜邦6130L-WT010.6130L.7130L.1110,6330-WT010, 6330、6244L、16105,172357.美国杜邦HX2000 HX4000 HX4100 HX6130 HX7130 LX2000 LX2100 LX2300 LX3000 LX3100 LX3200 (2)LCP日本宝理 A130 A140 A150 A150B A150F A230 A410 A460 A466 A430标准级 B130 B230高刚性级C130 C140 C150 C130M C400 C810 C820耐热极 D130M密封级 E140i、E150i、E130G E471i、E472i、E473i、高流动耐热极 T130 T150 T130M S135超高流动耐热极E130i、A130.I140.A422..S471.

LCP塑胶原料可以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。LCP塑胶原料还可以与聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金，制件成型后其机械强度高，用以代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料，既可提高机械强度性能，又可提高使用强度及化学稳定性等。目前正在研究将LCP用于宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统等。

LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

2、LCP的注塑工艺:由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围：1、干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr

2、注塑温度：260 ~ 300 ~ 410 3、模温：100 ~ 100 ~ 240

我们公司长期供应以下产品:通用塑料：HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PVC、HIPS、GPPS、ABS、PP、SAN、EAA、AVA;工程塑料：PC、PA6、PA66、PA6/66、POM、PBT、PET、PMMA、PPE、PPO;高温塑料：PA6T、PA9T、PPS、PPA、PA46、LCP;热塑性弹性体：TPE、TPEE、TPU、TPV、TPR、TPX、SBS、SEBS、POE;合金塑料：PC/

ABS、PC/ASA、ABS/NYLON、PA/ABS、PA/PPE、PC/PBT、ABS/SMA、PPO/PS、PPE/P
S、PC/PET、PC/PE、PC/PU、PPO/PBT、Nylon/PTFE;特种工程塑料：PTFE、PFA、ETF
E、FEP、PVDF、PEI、PEEK、COC、COP、PA/MXD6、PSU、PPSU、PPS、PSF、
PA11、PA12、PI、PAA、PES等尊敬的客户，如果您对我们的产品感兴趣，随时欢迎前来咨
询。供应商：上海溯焱塑化有限公司联系人：邓波 电话：15800578224 微信：1
5800578224 QQ: 1242611313温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会
与当天实际报价有所差异，请用QQ微信或电话直接询价。