WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表

产品名称	WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表
公司名称	南阳市华业防爆仪表有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:张衡 型号:WTZD-288 产地:南阳市
公司地址	河南省南阳市高新区2#工业园3#路中段
联系电话	0377-61613169 18238115876

产品详情

WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表WTZD-288比传统型压力式测温仪表有较大的创新和发展，温包体积可以缩小到原来的1/30,创造性地将传感器热电阻内置于测温元件内，实现了机电一体化的测温功能，形成了以压力式温度仪表为基本测温功能的远传、防震、防腐、电接点、温度信号变送等多功能系列化测温仪表，成为防爆电机测温的首选和专用仪表，该仪表分为防爆型和普通型两个系列。WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表WTZD-288是根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分： 通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 ：隔爆型“ d ”》的规定设计，制造成防爆型产品，专门用于除煤矿以外的其它爆炸性气体环境场合，该产品可对防爆电机或其它机械产品的轴承、轴瓦，以及管道或容器介质进行温度测量，并可输出电接点开关信号。接线盒材质为轻质合金。

防爆标志为：ExdⅡBT6、ExdⅡCT6。

型号意义

WTZ-280(z) 压力式单指示温度计（防震）

WTZ-283(z) 压力式远传4-20mA信号温度计（防震）

WTZ-284(z) 压力式热电偶远传温度计（防震）

WTZ-285(z) 压力式远传Pt100信号温度计（防震）

WTZ-286 压力式电接点上下限温度计 （无防震）

WTZ-287 压力式电接点单上限温度计 （无防震）

WTZ-288 压力式电接点双上限温度计 （无防震）

隔爆型

WTZd-283(z)液体压力式隔爆型远传4-20mA信号温度计（防震）

WTZd-284(z)液体压力式隔爆型热电偶远传温度计（防震）

WTZd-285(z)液体压力式隔爆型远传Pt100信号温度计（防震）

WTZd-286 液体压力式隔爆型电接点上下限温度计 （无防震）

WTZd-287 液体压力式隔爆型电接点单上限温度计 （无防震）

WTZd-288 液体压力式隔爆型电接点双上限温度计 （无防震）

WTZd-285 (Z)/2 双支Pt100 防爆热电阻远传温度仪表

WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表WTZD-288

a.WTZd-288型内部设有双上限X1和X2两个电接点，指针为动接点，测量电机轴承温度时出厂设定静接点X1为80°C，静接点X2为90°C，当被测温度(动接点X)到达X1点时，接点1接通，用户可通过安装蜂鸣器和报警指示灯，以便提醒工作人员到现场处理；b.当温升到达X2点时，接点2接通,用户可通过安装中间继电器，控制接触器排除故障；c.用户还可根据所需控温范围，断开电源后，打开表盖，拨动限位指针，重新设定X1、X2接点位置；d.WTZd-287型内部设有一个电接点，出厂时固定静接点值为90°C；e.若需调整报警温度，须先断开电源后，再打开表盖，拨动限位指针，使接点固定于所设温度；f.WTZd-286型内部设有上、下限两个电接点，温度设定可根据用户要求进行设定。

WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表WTZD-288性能指标a.测温范围：0-100°C；b.探头尺寸：10×50mm（或根据用户要求）；c.探头安装螺纹：M16×1.5（或根据用户要求）；d.报警温度设定：根据用户需要设定（出厂时设定为80°C或90°C）；e.测量距离：1.5M或根据用户要求。

WTZd-288防爆电接点测温仪表华业防爆仪表WTZD-288选型示例型号： WTZd-288
J。技术条件：10×50mm, M16×1.5，上限80°C,上上限90°C，测量距离1.5M，温包加绝缘。