

渣土车洗车机厂家

产品名称	渣土车洗车机厂家
公司名称	武汉凯士洁环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	功率:4000w 长宽高:2300*3700*1100 质量:1100kg
公司地址	武昌区和平大道1178号武汉理工大学余家头校区内接待中心023室
联系电话	18827408836

产品详情

渣土车洗车机厂家工地车辆出门“洗新厌旧”

联系方式15002735164

沃科洗车机可自动完成冲洗，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。该洗车机适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该洗车机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。该设备自动程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀，成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。

工地洗车机产品注意事项

- 1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。
- 2、环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。
- 3、该冲洗机采裸体包装，每台洗车机附有合格证
- 4、产品使用说明书

工地洗车机设备参数

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	240x360x105
使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4
配电系统额定电压	V	380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

安置和应用

洗车机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置

每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。