进口卧式饲料搅拌机

产品名称	进口卧式饲料搅拌机
公司名称	青岛卓牧贸易有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:ZUMOI 型号:多种型号 产地:进口
公司地址	山东省青岛市市北区通榆路49号4单元302户（此住所仅限企业通信联络使用）
联系电话	0532-86865026 15953213356

产品详情

TMR卧式饲料搅拌车-牵引式

饲料搅拌机用于牲畜养殖场中生产混合均匀的饲料。 卓牧卧式饲料搅拌车特殊设计的合金刀头可以帮助您轻松的在短时间内切割大捆干草，并可将粗饲料与精饲料混合均匀，提高了饲料的适口性，促进牛羊等牲畜摄入均衡营养。

TMR的英文全称为Total Mixed Ration（即：全混合日粮）。是使用由专门的营养学专家按照奶牛在各种生长阶段对其营养的需求所设计的日粮配方，并对其采用专用饲料混合机械进行一系列的加工直到饲喂的工艺。这种先进的饲喂工艺首先降低了养殖成本，实现了采食饲料营养的均衡性。TMR饲喂与传统饲喂比较，具有便于组织机械化、规模化饲养，降低挑食现象，有利于促进动物健康。

为什么选择卓牧饲料搅拌车？

ü 独特的机身设计使用户可以获得混合更加均匀的饲料

ü 进料简单，更少油耗，更多输出！

ü 饲料出口配备传送带装置，自动出料，避免撒漏，传送带内部的刮刀压板可使饲料完全输出，不会

残留在输送带上

ü 饲料搅拌机的称重传感器楔子是铸造的，不是铁板，使其更加坚固。

ü 可选电子称重系统，可精确称重填入搅拌机内饲料，以便于正确计算多种饲料混合的比例。

ü 多种容量，多种型号可选，用户可精确挑选适合使用的饲料搅拌机

牵引式TMR卧式饲料搅拌车-各型号数据

型号	2.5 m	5 m	6 m	8 m	10 m	12 m	16 m	20 m
容量	2.5 m	5 m	6 m	8 m	10 m	12 m	16 m	20 m
空载重量	-	2,180 kg	2,700 kg	3,480 kg	4,000 kg	4,220 kg	8,000 kg	8,760 kg
搅拌机车体宽度	-	1.48 m	1.70 m	1.86 m	1.90 m	1.90 m	2.28 m	2.20 m
搅拌机车体高度	-	1.66 m	1.80 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.30 m	2.30 m
搅拌机车体长度	-	2.50 m	3.00 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.00 m	5.00 m
总宽度	1.49 m	1.70 m	1.80 m	2.20 m	2.20 m	2.25 m	2.40 m	2.40 m
总高度	1.72 m	2.20 m	2.20 m	2.50 m	2.60 m	2.60 m	2.97 m	2.97 m
总长度	3.55 m	4.50 m	5.15 m	5.20 m	5.65 m	6.25 m	6.38 m	7.38 m
牵引用车最小功率要求	40 Hp	40 Hp	50 Hp	60 Hp	75 Hp	80 Hp	85 Hp	100 Hp
牵引用车最低转速RPM	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d
传动系统	链式	链式	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱
机身基础厚度	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
刀片系统（斧式/花式）	36/36个	28/56个	36/64个	16/60个	24/80个	32/96个	48/132个	68/192个
轮胎规格	165/80-13	10-80-12	10-80-12	400-60-15.5	400-60-15.5	400-60-15.5	385/65-22.5	385/65-22.5
润滑系统	牵引车	牵引车	储油	储油	储油	储油	储油	储油
出料高度调节	机械调节	机械调节	机械调节	液压调节	液压调节	液压调节	液压调节	液压调节
液压支撑杆	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配
后部上料铲斗系统	-	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型
双旋转混合轮	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配
侧面双卸料口	选配	选配	选配	选配	选配	选配	选配	选配