

# 林肯PRIMALLOYJMS316L不锈钢焊丝

产品名称	林肯PRIMALLOYJMS316L不锈钢焊丝
公司名称	南宫市远硕焊条厂
价格	53.00/公斤
规格参数	直径:0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 长度:直条/ 盘装 产地:美国
公司地址	河北省邢台市南宫市凤岗办事处小石柏村
联系电话	86-0319-5078411 15612950711

## 产品详情

PRIMALLOY JMS-316L不锈钢焊丝 AWS A5.9: ER316L

化工机械，压力容器，电站建设，食品机械，造船和海洋工程

### 产品信息

采用Ar/0.5-5%CO<sub>2</sub>或Ar/0.5-3%O<sub>2</sub>混合气体保护

用于19%Cr-13%Ni-2%Mo或相近合金系不锈钢焊接，如ASRM 316L 316LSi

喷射过渡焊接，熔敷效率高

抗氧离子点蚀和缝隙腐蚀性能良好；热强行、抗蠕变性能良好

极佳的焊接性能，全位置焊接，电弧稳定，飞溅小，良好的润湿性和熔池流动性，焊缝成形佳

出色的送丝性能，独特高效的生产工艺使得焊丝表面清洁、光滑、送丝稳定，导电嘴磨损率低

焊接位置全位置

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气	全焊缝金属力学性能 典型值			
	屈服强度 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	延伸率 (%)	CVN 冲击韧性 温度 ( ) 冲击值 (J)
95%Ar+5%CO <sub>2</sub>	458	585	45.5	--
O <sub>2</sub>				--

## 全焊缝金属化学成分 ( Wt % ) 典型值

### 全焊缝金属化学成分 ( Wt % ) 典型值

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.028	2.12	0.54	12.0	18.9	2.16

我公司销售各种型号焊接材料，由于型号繁多，列表上有部分型号没有列出，如果本表没有找到您需要的型号，请联系我们的客服或电话咨询15612950711。

拍之前请与掌柜联系确认现货，规格，参数情况。如遇掌柜不在线，可先收藏本店铺，数量多的宝贝可以直接拍下，注明购买数量和规格等，为确保万无一失，还是希望您在24小时内与掌柜沟通

## 关于发票

本店可开17%增值税专用发票

17%税率增值税专用发票：需要公司提供（全名、税号、地址、电话、开户行、账号）金额需满5000元；

单次不满金额可累计后开增票。