

止水带,橡胶止水带分类产品介绍

产品名称	止水带,橡胶止水带分类产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	品牌:剑锋橡胶 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

工程橡胶有限公司是集公路、铁路桥梁橡胶支座、桥梁伸缩装置以及大型水利工程的橡胶止水、建筑防水卷材、波纹管及各大型管道的接口密封圈等系列产品于一体的生产厂家，质量保障，售后无忧，期待与社会各界人士洽谈业务，合作共赢。JFXJ-5260

主营产品：橡胶止水带，双组份密封胶，止水条，塑料泡沫板，橡胶棒，三元乙丙橡胶复合板，橡胶支座，塑料盲沟，塑料胶泥等。

橡胶止水带产品简介：

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特色，在各种负荷下产生变形，从而起到的禁锢密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲的作用，在一般的工程建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化而引发的混凝土的构件热胀冷缩等原因，需要留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝外安装止水带来防止水的渗漏的问题。

橡胶止水带分类：

工程橡胶有限公司生产的止水带按照原料进行分类可分为橡胶止水带、橡塑止水带、合成树脂止水带，按照形状可分为651型止水带、外贴式止水带、中埋式止水带、可卸式止水带、可注浆式止水带，按照加工方式可分为普通橡胶型、钢边型止水带、遇水膨胀型止水带、丁基自粘型止水带。

止水带材质的选择：

一般情况下多选用橡胶止水带，当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时可选用氯丁橡胶止水带，当遇有油类介质时，可选用丁晴橡胶止水带，当遇有霉菌腐蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，等级应达到2级或大于2级，当温度为：零下25度到60度选用氯丁橡胶止水带，零下35度到60度选用橡胶止水带，零下40度选用三元乙丙橡胶止水带。还应根据建筑物的重要等级、变形缝的变形量，水压、止水带应用的工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。