

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪厂家

产品名称	RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪厂家
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:PGM-1100 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪，是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器，反应灵敏，适用于在工矿企业环境空气中连续检测有毒气体的ppm浓度或氧气的百分比浓度，当环境浓度偏高时，进行STEL、TWA和高限、低限声、光、震动报警，警示现场人员尽快撤离危险区域。
===RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪厂家

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪主要特点:

大屏幕显示实时气体浓度 支持多种传感器

强力声光和振动报警，适用于嘈杂的现场环境 标定操作简单

使用大容量可更换式锂电池，工作时间长，使用成本低

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪标准配置:

PGM-1100主机，含指定传感器 大容量锂电池 操作说明书 资料及软件光盘 不锈钢带夹

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪应用领域:

石油石化行业 消防救护 各类工业场所安全监测 危险物质检测

RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪技术参数

尺寸: 93 × 49 × 22mm 重量: 0.102Kg (含电池及鳄鱼夹)

采样方式: 扩散式 外壳材质: 工程塑料

防护等级: IP55, 防水防尘 抗电磁辐射: EMI/RF等级 : EMC Directive 89/336/EEC 工作温度: -20 ~ 45 (连续工作) / -40 ~ 55 (间断工作)

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

ATEX认证: II 1G EEx ia IIB T5 / II 2G EEx ia IIC T5

UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T5

显示屏: LCD显示 显示语言: 英语+符号

显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 按键: 1个操作键

报警方式: 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动

报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

电池: 2/3AA大容量锂离子电池

运行时间: 可连续工作2年 (视工作环境和频率, 氧气除外)

标定方式: 零点/扩展标定 传感器参数:

型号 传感器 量程 分辨率

PGM-1100 O₂ 0-30%VOL 0.1%VOL

PGM-1130 SO₂ 0-20ppm 0.1ppm

PGM-1140 NO 0-250ppm 1ppm

PGM-1150 NO₂ 0-20ppm 0.1ppm

PGM-1170 HCN 0-100ppm 1ppm

PGM-1187 ClO₂ 0-1ppm 0.01ppm

PGM-1190 Cl₂ 0-10ppm 0.1ppm

PGM-1191 NH₃ 0-50ppm 1ppm

PGM-1192 PH₃ 0-5ppm 0.01ppm

PGM-1184* HF 0-10ppm 1ppm

PGM-1193* ETO-B** 0-10ppm 1ppm

PGM-1195* HCL 0-20ppm 1ppm

近两年来，安全事故频发，一个个血淋淋的事实，足以引起我们对工业安全生产的问题提高警惕！！
RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪，给您带来安全的保障！！！让每一个工人朋友及其家人安心。
---RAE美国华瑞PGM-1100氧气检测报警仪厂家