

QZY-1-180(2EIW)工业电机专用漆包线

产品名称	QZY-1-180(2EIW)工业电机专用漆包线
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:达源,江铜,洛铜,日本三宝 规格:线径0.01-15.00mm 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

QZY-1-180(2EIW)工业电机专用漆包线

深圳达源铜铝材料有限公司主要经营：安徽铜陵有色股份铜冠电工有限公司生产的各种工业电机专业漆包线，汽车电机专业漆包线，变压器专用漆包铜线，漆包圆铜线，精密仪表用漆包线，漆包纯铜线，公司一站采购，漆包铜线多款规格随心选，欢迎新老客户洽谈、订购。

漆包线的特性和用途

1. 缩醛漆包线；热级为105和120两种，具有良好的机械强度，附着性，耐变压器油及耐冷媒性能，但该产品耐潮性能差，热软化击穿温度低，耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷，目前仅少量用于油浸变压器，充油电机的绕组。

2. 聚酯及改性聚酯的漆包线，普通聚酯漆包线，热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高，并具有良好的弹性，耐刮，附着性，电气性能和耐溶剂性能，它是我国目前生产量的一个品种，约占三分之二：广泛应用在各种电机，电器，仪表，电讯器材及家电产品上；该产品的弱点是耐热冲击性能差，耐潮性能较低。

3. 聚氨酯漆包线；热级等级为130、155、180、200。特点是具有直焊性，耐高频性能性好，易着色，耐潮性能好，广泛应于电子家电和精密仪器，电讯，仪表上，该产品弱点是机械强度稍差，耐热性能不高，且生产大规格线的柔韧性和附着性较差，因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。

4. 聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包线，热级180该产品耐热冲击性能好，耐软化击穿温度高，机械强度优良，耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好，弱点是在封闭条件下易水解，广泛用于耐热要求高的电机，电器，仪表，电动工具电力干式压器等绕组。

5. 聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线系目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线，其热级为200，该产品耐热性高，还具有耐冷冻剂，耐严寒，耐辐射等特性，机械强度高，电气性能稳定，耐化学性能和耐冷冻剂性能好，超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温，高寒，耐辐射，超负荷等条件下使用的电机，电器。

我公司长期提供【QZ-2/155聚酯漆包线 155级漆包线】，如果您对我们的【QZ-2/155聚酯漆包线 155级漆包线】感兴趣，请随时拨打电话，点击留言或QQ与我交谈。

管理理念——省环节、降成本、走直销；创造经济效益，达成共赢目标。

市场理念——“一个中心，三个重点”即：以电商运营为中心，打造重点产品、重点客户、重点市场，以现代渠道带动传统渠道。

公司承诺：相同的产品，价格更低；相同的价格，质量更高；相同的质量，服务更好。

QZY-1-180(2EIW)工业电机专用漆包线