

数显洛氏硬度计HRS-150济南方辰

产品名称	数显洛氏硬度计HRS-150济南方辰
公司名称	济南方辰仪器设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:方辰 型号:HRS-150 产地:山东济南
公司地址	济南市市中区白马山南路13号
联系电话	13505312302 13505312302

产品详情

一、HRS-150数显洛氏硬度计产品简介：HRS-150数显洛氏硬度计是机电一体化的硬度测试仪器。数显洛氏硬度计外观新颖,大屏幕显示,菜单式结构,采用微机控制,硬度值以数字直接显示.硬度测试结果可以直接打印输出,升降螺杆与旋轮间自动反馈锁合,外接RS232超级终端设置,可外接打印机,具有良好的可靠性,可操作性和直观性;除试台升降外,完全实现了自动化,消除了操作和读数误差。数显洛氏硬度计还具有洛氏标尺的选择/塑料洛氏标尺的选择(可选配功能)/各硬度之间的硬度换算等功能。

数显洛氏硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料的硬度测定。

二、HRS-150数显洛氏硬度计适用范围:

淬火、表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,轴承钢,硬化薄钢板等。

三、HRS-150数显洛氏硬度计主要技术参数:

- 1、洛氏标尺:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 2、初试验力(N):98.07N(10kg)
- 3、总试验力(N):588(60kg),980N(100kg),1471N(150kg) 4、转换标尺:表面洛氏、布氏、维氏
- 5、硬度读取:大屏幕数字显示 6、数据输出:内置打印机 7、总试验力保持时间(S):0-60
- 8、试件允许最大高度:170mm 9、电源电压:AC220V \pm 5%,50~60Hz 10、压头中心到机身距离:165mm
- 11、数显洛氏硬度计外形尺寸(mm):520 \times 240 \times 720 12、数显洛氏硬度计重量(kg):约80
- 13、执行标准:GB/T230.2国家标准;JJG112检定规程
- 14、硬度值范围:HRA:20 ~ 88 , HRB:20 ~ 100 , HRC:20 ~ 70

部分客户：

- 1、清华大学：6000KN电液伺服系统中标项目；2500KN电液伺服系统项目；12000KN电液伺服系统项目；
- 2、天津大学：微机控制全自动电子万能试验机WDW-200
- 3、北京大学：1000KN电液伺服液压万能试验机、JB-500W微机控制冲击试验机
- 4、哈尔滨工业大学：WDW-10、LDW-1

- 5、国家电网首都电力研究院：电液伺服1000KN(加高型)项目
- 6、北京化学研究所：10KN电子万能试验机
- 7、新疆医科大学：1000KN电液伺服高温液压万能试验机、JB-500W微机控制冲击试验机
- 8、北车集团：全套电液伺服控制系统
- 9、唐钢集团：10吨液压万能，10吨电子万能
- 10.旭阳化学研究院：四球摩擦磨损试验机
- 11.中国矿业大学：WDW-5电子万能试验机一套
- 12.资阳机械研究所：微机控制电子万能试验机WDW-200、JB-300W
- 13.山东永聚医药科技有限公司WDW-05.WDW-10.WDW-5
- 14.河南亚新钢铁有限公司WAW-600B、JB-300W、CSL-B、CDW-196、CST-50、钢筋弯曲试验机
- 15.衡水圣诺塔业有限公司JB-300B、CSL-B、CDW-60
- 16.青岛瑞丰气体容器设备有限公司JB-300B、CDW-196、CSL-B、WDW-100、CST-50
- 17.新飞电器有限公司：WDW-100、CDW-60
- 18.深圳格力电器：WDW-100
- 19 . 赣南学院：四球摩擦磨损试验机MR-F10
- 20.武汉理工大学：WDW-50、JB-300W、MDW-20、MJL-5
- 21.山西农业大学：微机控制电液伺服液压万能试验机WAW-600B、数显式洛氏硬度计HRS-150
22. 火炬电力金具有限公司：1000 kN 卧式拉力试验机
23. 广西产品质量监督检验院：100 kN 卧式拉力试验机
24. 昆山航天林泉电机有限公司：100 kN 卧式拉力试验机
25. 福建福州百纳电子有限公司：200 kN 卧式拉力试验机
26. 浙江强力电力金具有限公司：1000 kN 卧式拉力试验机
27. 扬州市源峰试验机械厂：2000 kN 卧式拉力试验机
- 28.大连三高集团有限公司：1000 kN 钢管压扁试验机
- 29、葫芦岛鼎力达机械工业有限公司：3000KN卧式拉力试验机
- 30.浙江万仕兴机械有限公司：1000 kN 卧式拉力试验机

