

SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞报价

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞报价 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:RAE华瑞 型号:SearchRAE 产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

2017安全在心中，生命在手中！把握安全---拥有明天！您身边的气体安全专家！强大的专业工程师队伍，全天24小时为您排忧解难，让您买的放心用的舒心！全线产品大量现货库存，款到发货！签订合同保证百分之百原装进口，假一送十！

SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞是一款可燃气、毒气复合式检测器，可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器，体积小，携带方便，内置中文菜单，方便使用，可满足燃气及石油石化行业应用。===SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞报价==

SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞产品特点：

1、可充电锂电池和碱性电池

使用可充电3.7V锂离子电池或4节AA碱性电池

2、内置华瑞气体数据库

内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确

3、覆盖满量程的检测范围

根据气体浓度自动切换，可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖

4、友好的人机操作界面

大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文

5、SD卡数据存储

使用SD卡数据存储，Excel的数据格式，便于后期数据记录处理

6、内置强力采样泵

可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误

7、支持多种传感器

SearchRAE的三个传感器插槽，可安装MOS、催化燃烧LEL传感器、TC传感器、O₂、CO、H₂S电化学传感器

SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞技术参数：

- 1、标定方式：零点 /扩展标定
- 2、外壳材质：工程塑料，橡胶外套
- 3、抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC
- 4、报警方式：95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁
- 5、湿度：0%~95%相对湿度（无冷凝）
- 6、显示语言：中文 /英语 +符号
- 7、按键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
- 8、报警点设置：单独设置高 /低报警限值
- 9、数据存储：使用 SD卡数据存储，EXCEL数据格式
- 10、数据通讯：USB(底座)、RS232(旅行充电器)、通过 SD读卡器下载检测数据
- 11、采样间隔：1~3600秒可调
- 12、泵方式：内置
- 13、报警模式：锁定或自动重置
- 14、泵流速：450~550cc/min
- 15、报警信号：高 /低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
- 16、电池：3.7V可充电锂离子电池、碱性电池适配器，使用4节AA碱性电池
- 17、显示内容：同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态
- 18、运行时间：可连续工作 16小时（视工作环境和频率）

19、显示屏：图形液晶显示器、带自动背光

20、锂电池充电时间：8小时

21、温度：-20 ~+50

22、尺寸：210mm × 85mm × 65mm

23、防护等级：IP65，防水，完全防尘

24、重量：700g（含锂电池）

25、采样方式：泵吸式==SearchRAE三合一多功能检测报警仪华瑞报价=====

26、认证：CMC认证 防暴