# 优质1060-O态铝板,冲压拉伸专用铝板

产品名称	优质1060-O态铝板,冲压拉伸专用铝板
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:达源,中铝,西南铝,日本神户 规格:厚0.2-100mm 长2-2.44m 宽1-1.22m 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区 B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

## 产品详情

优质1060-O态铝板,冲压专用铝板

深圳达源铜铝材料有限公司专业销售经营、铝板/带、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板/带、合金铝板/带、幕墙铝板/带、氧化铝板/带、冷轧铝板/带、热轧铝板/带、花纹铝板/带、压花铝板/带、铝棒、防滑铝板/带、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板/带、纯铝卷、深冲铝板/带、灯饰铝板/带、瓶盖料,线路板/带、变压器专用铝带、铝箔、复合底板/带、防锈铝板/带等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,质量保证。以下不同的材质可以满足不同客户的需要.

中文名 1060-O态铝合金

铝量 99.6%以上

别名 纯铝板

应用 招牌、广告牌、冲压、拉伸。

#### 特性及应用

1060-O态铝板带,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝板、带,在铝板带家族中属于一款常用的系列。此系列铝板、带的上风:较为常用的系列,出产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它优质合金铝板、带有巨大上风。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够知足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为产业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。

1060-O态铝合金合用范围:1060-O态广泛应用于对强度要求不高的产品。产品常用于招牌、广告牌、建筑

物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨房洗涤槽、灯座、风扇叶、电子用件,化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、散热器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光用具等。

## 化学成分

铝AI 99.60, 硅Si 0.25,

铜Cu 0.05, 镁Mg 0.05,

锌Zn 0.05, 锰Mn 0.05,

钛Ti 0.03, 钒V 0.05,

铁Fe 0.000 ~ 0.400

## 力学性能

抗拉强度 b (MPa)95~125

条件屈服强度 0.2 (MPa) 75

注:管材室温力学性能

温馨提示:由于市场价格频繁波动,有时价格没有及时更新上传,请各位新老客户下单前电话询价,价格以当天报价为准(订购量大的有专车送货)。