# 钢板丁基腻子止水带生产厂家供应

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 钢板丁基腻子止水带生产厂家供应 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 40.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:剑锋橡胶<br>型号:齐全<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

# 产品详情

钢板丁基腻子止水带详情介绍：

衡水工程橡胶有限公司生产的GB型钢板丁基腻子止水带包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。

钢板丁基腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌，冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

钢板丁基腻子止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在施工中埋入砼内。因此，止水带固定方法可靠，避免发生移位。施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

1、钢板腻子止水带不得露天长期存放；

2、不得与油漆等污染性强的化学物接触；

3、在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带；

4、雨天不宜施工，施工温度宜在15℃-35℃之间。