

ZW20分界开关,ZW20-12F看门狗断路器

产品名称	ZW20分界开关,ZW20-12F看门狗断路器
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

浙江皖开电力科技有限公司

ZW20分界开关,ZW20-12F看门狗断路器///ZW20分界开关,ZW20-12F看门狗断路器///ZW20分界开关,ZW20-12F看门狗断路器

ZW20-12型户外交流高压分界真空断路器是一款用户分界开关.主要由ZW20-12型真空断路器本体,故障检测控制器及外置电压互感器

三大部分组成三者通过航空插座及户外密封控制电缆

进行电气连接,具有故障检测功能,保护控制功能及通讯功能能可靠判断,检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体参考了日本东芝公司的气体密封,防爆,绝缘结构技术整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响,其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性比国内传统的弹簧机构有显著提高主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。产品性能可靠是一种真正的免维护产品。二、使用环境条件1、

周围空气温度: -40 ~+40 ;日温差:日温变化不大于25 ;根据SF6气体物质性质,当环境温度在-40时,如箱体内部气压为0.05Mpa,此时SF6仍为气态,保证产品正常工作。(当环境温度-40,表压为0.

05Mpa时,SF6液化点为-55 ;零表压,SF6液化点不会超过-60)。2、风速不大于35m/s;3、

无易燃、baozha危险、强烈化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈振动的场所。4、

海拔: 1000m;5、覆盖厚度:10mm;6、空气污秽程度:IV级;7、地震烈度: 7度;8、

电网中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。