

ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪厂家

产品名称	ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪厂家
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:ToxiRAE 3 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪产品详细介绍

物理指标

尺寸 8.6 × 5.5 × 2 cm

重量 76g (含锂电池)

基本性能

采样方式 扩散式===ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪厂家

外壳材质 不锈钢、工程塑料

防护等级 IP67，完全防尘，可水淋

安全等级 UL/cUL认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4

ATEX认证：II 1G EEx ia IIC T4

IECEX认证：Ex ia IIC T4

抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

环境温度 -20℃ ~ 60℃ , 短时-30℃ ~ 60℃

环境湿度 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

显示及操作

显示屏 大屏幕液晶显示

显示语言 英语+符号

显示内容 气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键 2个操作键

报警参数===ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪厂家

报警方式 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动

报警信号 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

提示信息 回读到期、标定到期

数据存储及通讯参数

数据存储 内置存储10次报警数据

数据通讯 红外数据传输

电源

电池 2/3 AA 锂离子电池

电池类型 可更换, 不可充电

运行时间 可连续工作2年 (视工作环境和频率)

标定

标定方式 零点/扩展标定, 手动/自动标定

标定期限 用户可设置, 到期屏幕提示

主要特点:

体积小、重量轻, 外形时尚

大屏幕液晶图形显示

六只红色高亮度LED报警，多种报警闪烁方式

响亮声音（95dB）报警及振动多种报警方式

可更换锂电池供电，使用时间长

不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗

内置数据存储，红外数据传输

支持AutoRAE Lite自动标定系统

PGM-1700主机，含传感器、锂电池

标气帽===ToxiRAE 3美国华瑞单一有毒气体检测仪厂家

操作说明书

资料及软件光盘

推荐配置

H₂S 0-100ppm

CO 0-500ppm

CO 0-2000ppm

可选配件

灰尘过滤器