

厂家直销三相干式隔离变压器带机柜

产品名称	厂家直销三相干式隔离变压器带机柜
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

产品可根据客户要求定制！

三相干式隔离变压器适用范围：本产品使用于交流50HZ~60HZ，电压1000V

以下的电路中。广泛应用于机床伺服电机、配电柜、风力发电配电房、矿业、高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区等多种场所。

产品特点：其设计先进、结构合理、外形美观、主要性能指标均优于国内标准，如局放水平、空载损耗、负载损耗、噪声以及能适应高湿度环境使用等，可安装在靠近湖、海、河边污秽潮湿的环境及防火要求高，负荷较大的地区。具有安全、可靠、节能、防火、防爆、维护简单等优点。

产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置（一般

为+5%)，绕阻容量的分配、次级单相绕阻的配备、整流电路的运用、是否要带箱体等、均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当余量的变压器，需注意连结组别，当星型接法带零线时，需注明相电压或线电，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多抽头绕组的变压器时，应按电压比例相应减少，其电流不超过额定输出电流，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校对铭牌所列各项数据接线方式是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热，属正常现象，若温升超过80K，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

产品参数及安装尺寸说明：

联系人：

刘经理 (136786291)

87) 电话 : 0534-8128216QQ : 2624591

081 邮箱 : 2624591081@qq.com

传真 : 0534-8128111售后服务电话 : 400-0088-096 厂址 : 山东省德州三八东路与崇德
十一大道交叉口