

# 意大利DAVI三辊进口卷板机

产品名称	意大利DAVI三辊进口卷板机
公司名称	戴蔚（上海）商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区古北路1699号1608室
联系电话	13524042408

## 产品详情

### MAV----可变轴下压式卷板机

范围 最先进卷板机机型，能够卷制厚度80--200mm或者更厚的板材。  
机器的每个部分都具备许多独特的优势，是重工业行业中的最佳适用机型。 下压式设计  
MAV三辊是最容易操作的3辊卷板机，工作起来像折弯机一样，顶辊上下移动，板材放置在侧辊上。 "

"辊子通过旋转将板材全部送入，卷制成所需要直径大小的筒体。 可变轴  
侧辊能够独立的进出移动，能够实现任何产品的最优化卷制。 定位侧辊能够减小直边，对于任何的卷制  
产品来说都能过最终获得最短的直边。 相比于其它的固定式3辊卷板机这得益于“可变轴”设计。 侧辊能  
够完全打开，机器可以卷制比其他任何卷板机所能卷制的更厚的板材。 所有的三个辊子能够独立移动，  
从而得到最佳的几何形状来卷制任何角度的锥筒。 DAVI独有的优势 伺服变速器 伺服变速器比以前的  
的液压，电子和机器（扭力杆）平行系统更加精准，而且能够保持机器的侧辊平行即使有电子问题（减  
少停车时间）。 因为它有一个双重的，独立的集成平行控制系统（DAVI专利）。 DAVI技术 永久润滑  
，节能，数字化卷制和双伺服变速器平行系统（大多数为DAVI专利）成就了DAVI的创新性，先进性，  
操作方便，高效，非常精准，可靠和免维护。 ISO – MADE IN ITALY ISO- 意大利制造  
根据全面质量建立的ISO 9001-2008认证，严格遵守的ISO标准（现今市场上必备）。 用于制造高性能杰出  
设计的“100%意大利制造”的产品。 这也得益于Promau位于专业的优秀机械区域，这里是法拉利，玛莎  
拉蒂，兰博基尼，杜卡迪等意大利最先进的高科技公司的故乡。

DAVI“MAV”可变轴下压式卷板机的优点 3辊嵌入式全驱动 唯一的3辊全驱动配置的可变轴设计卷板机  
，是一项标准配置。 马达直接安装在辊轴上，是市场上能够传递最大扭矩的机器。 其他品牌的机器是仅  
驱动上辊，侧辊制动的形式，对于卷制薄板，窄板和大直径筒体都很困难。 辊子能够在有需要的情况  
下空转，使用小功率辅助马达。 3个液压马达 DAVI 机器有3个独立的液压马达，直接耦合到花键轴，能  
够确保良好的板材送进并且减少滑动的危险。 较大型的机器也具有DAVI“多马达”顶辊技术 能够增加  
扭力，避免停车（3或4个液压马达-取决于机器大小-

为主齿轮传动提供动力来使得机器运行和生产，在维护时一个马达也可以工作）。 送进精准 所有3个  
辊子都很安全能够有效的进行液压自动制动，取代了其它品牌机器的低效并且损耗刹车片的模式。  
独有的上辊倾斜 独有的倾斜自调节上辊（其它品牌是刚性安装）在卷制锥形时上辊能够倾斜超过100mm  
（4英寸），使得卷制变得更加容易，快速，更加精准并且能够卷制更大角度的锥筒。  
其它品牌的机器通常仅能侧辊倾斜50mm(2英寸)，或者上辊倾斜很小的量10-20mm(1/2 to

3/4 ” ) , 但是这对于轴来说非常危险因为上辊是刚性连接。 DAVI MAV 结构极为坚固紧凑 : DAVI MAV 机器 特别是大型号具有 “ 下拉式动力设计 ” : 液压缸向下拉上辊来压板材 , 消除了所有机架的物理缺陷 , 消除了所有可能会有的机械间隙 , 确保作用在板材上的力最大和准确性。 其它品牌是相反的从顶部 “ 推 ” ( 一个或两个液压缸 ) 上辊。 这样使得机架受压 , 偏斜和延伸 , 增加机械空隙 ; 使得机器整体的刚性 , 准确性都降低。 -

侧辊液压缸是安装在机架中 , 插入在里面 , 结构更加紧凑从而提高了刚性和性能。 许多其它品牌的机器 , 相反是从机架外面通过螺栓和几十个螺钉固定在液压缸上 , 这样增加了漏油的危险 , 容易松动并且易磨损 , 也大大降低了整个系统的刚性。 - 两个机架由两个重型的H型梁连接 , 确保整体机器具有最大刚性并且机构紧凑。 其它品牌的机器普遍来说 , 机架下面的底座坚固性和刚性都有所降低 , 并且增大了机器的整体尺寸 "