

# 超静音20千瓦工业用发电机价格

产品名称	超静音20千瓦工业用发电机价格
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ20GF 功率:20KW
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

## 产品详情

超静音20千瓦工业用发电机价格

外部四角采用圆弧结构,使整个箱体为流线形结构。

箱体内部为一体化,在箱壁上装有一层镀锌孔板,使得箱体内部更加美观,并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部,使得箱体结构更加紧凑。

超静音20千瓦工业用发电机价格

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨经理

联系电话：15921267916

可加微信：15921267916

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

静音汽油发电机<http://www.shprotable.com>

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

机组型号	LAJ20GF
动力型号	4100D
动力型式	四冲程，水冷，直列
常用功率	20KW / 25KVA
实际可达功率	22KW / 27.5KVA
电压 (V)	380/220
电流 (A)	37
频率 (HZ)	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率( g/kw.h)	258
压缩比	7:01:00 PM
缸径*行程 (mm)	100X115
发动机总排量(L)	3.26
启动方式	电启动
功率因数	0.8滞后 0
绝缘等级	H
润滑方式	压力飞溅复合式
排气温度 ( )	470
海拔要求	1000m
环境温度 ( )	40
接线方式	三相四线，Y型绕接
发火次序	1-3-4-2
进气方式	自然吸气
稳态调速率	± 1%
相数	3
净重 ( kg )	770
外形尺寸/长 × 宽 × 高mm	2000 × 850 × 1070
20FT装柜数量	12PCS

如何节油控油：

- 1、燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使柴油发电机功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。
- 2、清除积炭。机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。

3、不要超负荷作业。机组超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。

4、定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立“养重于治，防重于修”的观念，不要让机械带病作业。

超静音20千瓦工业用发电机价格