

新一代活塞式压力计

产品名称	新一代活塞式压力计
公司名称	陕西创威科技有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:陕西创威 型号:CW-600T 产地:陕西西安
公司地址	西安市高新路80号
联系电话	86-18792863083 18792863083

产品详情

新一代活塞式压力计

技术指标

型号：CW-6T、CW-60T、CW-600T、CW-1000T、CW-1600T、CW-2500T

量程：（0.04~0.6）MPa，（0.1~6）MPa，（1~60）MPa、（2~100）MPa、（2~160）MPa、（5~250）MPa

准确度等级：0.005级、0.01级、0.02级、0.05级

工作介质：癸二酸酯、变压器油或变压器油与煤油的混合油

活塞材料：碳化钨

砝码配置：根据用户需要，可加工配置千克组或MPa组并进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。

砝码材料：无磁不锈钢（0.005级；0.01级；0.02级）；碳钢（0.05级）

活塞系统配置电涡流位移传感器，采用一体式双排液晶数字光标（国内首创）显示可随时观察活塞的工作位置，具有灵敏、醒目、准确的优点。

设有预压泵，可快速向大容腔表，多块表或远距校表管路系统充油

两个被检表接头处设计有两个截止阀，截止阀能及时关闭被检系统之间的压力。由于活塞式压力计在加减砝码时，必须减压将活塞降下来，而被检精密压力表、压力变送器、传感器等和系统之间若不能被截止，表中的压力会随着活塞升降而升降，则考核不出被检表的回程误差，特意设计的压力转换阀，在关闭时，可不用砝码单独工作，即活塞压力计可作为压力泵或压力源独立使用。

100MPa以上的压力计内驱动活塞和砝码转动的电机系统为标配。100MPa以下的压力计如需内置驱动活塞和砝码转动的电机系统为选配订货时请注明，此项选配收费10000元。

采用挂篮式砝码加载机构通过砝码挂篮直接加载，降低砝码重心，避免了附加垂直力，使活塞转动更平稳和安全。

压力输出：M20 × 1.5标准快速接头