

多功能缓蚀阻垢剂 神美

产品名称	多功能缓蚀阻垢剂 神美
公司名称	神州华美(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SM-307 品牌:神美
公司地址	北京市怀柔区庙城镇庙城293号院2号楼三层
联系电话	86 010 61781100 13810409284

产品详情

型号	SM-307	品牌	神美
化学成份	-	外观	无色至棕黄色透明液体
含量	23 (%)	PH值使用范围	2.0-4.0
参考用量	20-60mg/L		

sm-307多功能缓蚀阻垢剂

产品性能

本产品由丙烯酸-丙烯酸脂共聚物、有机磷、铜缓蚀剂等组成的一种多功能复合水质稳定剂，不含重金属离子、低毒、含磷量低，适用水质范围广，与常用的杀菌剂相容性好，药剂热稳定性好，不易分解降效。在循环冷却水正常运行时，不需加酸调节ph，可在碱性条件下运行，并在循环冷却水中微量分析比较简单。工业上操作容易，投药十分简单方便。

质量指标

指标名称	指标
外观	无色至棕黄色透明液体
固体含量，%	23.0
密度（20℃），g/cm ³	1.10-1.20
亚磷酸（以po ₃₃ -计）含量，%	0.07
总磷（以po ₄₃ -计）含量，%	7.3 ± 0.5
ph值（1%水溶液）	2.0-4.0

用途

本品主要用作敞开式循环冷却水系统作阻垢缓蚀剂，特别适用于中、高碱度补充水，对电厂、化肥厂、炼油厂、纺织厂、印染厂、及各种类型冷却水循环水系统。化工、轻纺、中央空调等部门及有铜设备的

冷水器更适用。

使用方法

使用浓度一般为20-60mg/l，不调pH值，在低碱、低硬水质中使用时可与预膜缓蚀剂配伍使用，以提高配方的缓蚀性能。