

锌基缓蚀阻垢剂 神美

产品名称	锌基缓蚀阻垢剂 神美
公司名称	神州华美(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SM-305 品牌:神美
公司地址	北京市怀柔区庙城镇庙城293号院2号楼三层
联系电话	86 010 61781100 13810409284

产品详情

型号	SM-305	品牌	神美
化学成份	-	外观	淡黄色透明液体
有效物质含量	总磷（以PO ₄ ³⁻ 计）含量8.5 ± 1.0（%）	含量	-（%）
PH值使用范围	0.5-1.5	参考用量	10-50mg/L

sm-305锌基缓蚀阻垢剂

产品性能

该产品是一种含有机磷化合物和优良共聚物的锌基水处理剂，并有防结垢及防腐蚀功能，不含聚磷酸盐。适宜较长停留时间和高温水处理，并能在较高pH值下运行，与共聚物复配使用时效果更好。此外，它还具有腐蚀控制好，成膜速度快，补膜效果好等特点。

质量指标

项目	技术指标
外观	淡黄色透明液体
总磷（以PO ₄ ³⁻ 计）含量，%	8.5 ± 1.0
总锌（以Zn ²⁺ 计）含量，%	5.0 ± 1.0
密度（20℃），g/cm ³	1.15-1.25
pH值（1%水溶液）	0.5-1.5

用途

本品主要用于敞开式循环冷却水系统中，适合于总碱度及钙硬度适中的水质。

使用方法

正常运行时投加量为10-50mg/l，具体用量需化验水质后确定，同时投加15-25mg/l阻垢剂，适宜ph值为8.2-8.7。

包装及贮存

本品塑料桶装，每桶净重25kg，贮存于室内通风阴凉处，贮存期十个月。