

江苏供应百汇净源牌BHPL型旁流水处理器

产品名称	江苏供应百汇净源牌BHPL型旁流水处理器
公司名称	南京百汇净源环保科技有限公司
价格	7100.00/台
规格参数	品牌:百汇净源 型号:BHPL-200 处理量:320m/h
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道外沙村村委会办公楼12-49号(注册地址)
联系电话	025-15850709937 15905161231

产品详情

概况：

百汇净源BHPL型循环水旁通水处理器采用叠加脉冲的低压电场原理，根据水质自动调整处理信号，并仅需采用旁流式处理。该项技术是国家自然科学基金重点资助项目的最新研究成果，在国际上处于领先水平。该处理器是在原有全流式水处理器基础上开发出来的，适用于循环水系统杀菌灭藻除垢的处理并去除水中悬浮物。

工作原理：

采用国家自然科学基金重点资助项目最新研究成果；高效脉冲低压电场捕获水中成垢离子，除垢看得见；电场产生具有优异除垢功能的微晶，持续防垢48小时；具有催化活性的专利电极产生活性氧等强杀菌因子，杀灭细菌和藻类；活性物质在碳钢输水管内壁形成 Fe_3O_4 致密保护膜，防止腐蚀；水中悬浮物在水处理七内被高效分离并排出系统，水质更清洁。

1、除垢、防垢

水经过循环水旁通水处理器后，水分子聚合度降低，结构发生变形，产生一系列物理化学性质的微小弹性变化，如水偶极矩增大，极性增加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力。特定的能场改变 $CaCO_3$ 结晶过程，抑制方解石产生，提供产生文石结晶的能量。在电极作用下，处理器产生大量具有优异防垢功能的微晶，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成疏松的文石，经自动阀排出至系统外的集垢桶内，便于观察除垢效果，除垢看得见。

2、杀菌、灭藻

电场处理水过程中，溶解氧得到活化，产生 O_2^- 、 OH^- 、 $1O_2$ 以及 H_2O_2 等活性氧（ O_2^- 是超氧阴离子自由基， OH 是羟基自由基， $1O_2$ 是单线态氧， H_2O_2 是过氧化氢）。活性氧自由基是最强的杀菌物质，

对微生物机体可产生一系列的氧化作用，是造成微生物死亡的最主要原因。、O₂-可损伤重要的生物大分子，造成微生物机体损伤； O₂-增加微生物机体膜脂过氧化，加速衰老。

能杀灭的微生物（细菌类、病毒）：

嗜肺军团菌、衣原体、支原体、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、黑色变种芽孢、痢疾杆菌、脑膜炎双球菌、结核杆菌、肝炎病毒、呼吸道病毒等。

能杀灭的藻类：

绿藻：小球藻、栅列藻、裸藻、团藻、实球藻、针连藻、弯月藻、叉星鼓藻、角棘藻；

蓝藻：螺旋藻、微囊藻、硅藻等。

3、阻锈、防腐

当水体接受高频电磁能量的作用后，单个水分子包容了溶解在水中氧分子，使溶解氧成为惰性氧，切断了金属锈蚀所需氧的来源。同时，高频电磁波激起的悬垂复合调制频率的电磁场所产生的“集肤效应”在管壁上聚集了过剩的负正电荷，而水内部聚集了剩的正电荷，水中的过剩的正电荷，强烈排斥带正电的同性Fe⁺,阻止Fe失去电子变为Fe⁺,从金属管壁分离进入水中,(系统中产生的黄色锈水就是Fe⁺在水中呈现的颜色)。同时管壁上过剩的负电子也不断吸引带正电的Fe⁺,阻碍Fe⁺溶入水中,从而能使原有管壁上的Fe₂O₃(红锈)还原成具极强耐腐蚀力的黑锈外膜Fe₃O₄。活性氧在管壁上生产氧化被膜，阻止管道腐蚀，运行中活性氧对水管壁持续镀膜、钝化。微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。

产品特性：

- 1、只需旁流处理系统水流量的1~3%，安装简便；
- 2、除垢效果好；
- 3、利用强效脉冲电场杀灭军团菌；
- 4、去除锈垢，去除黄水；降低浊度；
- 5、效果直观可见；
- 6、无需化学药剂，无二次污染，绿色环保；
- 7、智能化全自动运行。

技术参数：

输入电源：220V，50HZ

工作电压：<36V

适用水温：0 ~95

水头损失：0.2~1.0m

除垢阻垢有效率：100%

杀菌率：>99%

腐蚀率：达到国家标准

适用水质：以CaCO₃计

总硬度：<700mg/L

选型参数：

安装使用：

(1)产品出厂前已经技术检验部门调整，用户不必自行调整。

(2)红色指示灯为电源指示灯，绿色为工作指示灯，如出现；

(3)红灯亮绿灯不亮，应立即关机，通知厂家进行维修。

(4)红灯不亮，绿灯亮，表明工作正常，可在设备继续工作时通知厂家维修。