

150QJ40-120-16深井潜水泵通辉泵业

产品名称	150QJ40-120-16深井潜水泵通辉泵业
公司名称	广州通辉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通辉泵业 型号:150QJ40-120-16 产地:台湾
公司地址	广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房
联系电话	02032064599 13169387297

产品详情

一、通辉泵业QJ系列井用潜水电泵（深井泵）描述

QJ型井用潜水泵是直联一体化潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用

二、通辉泵业QJ系列井用潜水电泵（深井泵）产品特点：

- 1、电机、水泵一体化，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、水式（屏蔽式）、水线式电机，节能，运行稳定，水质无污染、无异味，保证水的质量。
- 3、电机、泵体采用全部修改，耐腐蚀、抗酸，寿命更长，可达10年。
- 4、对井管、扬水管无特殊要求
- 5、使用方便简单，且无需建造泵房。
- 6、结构简单、维修方便。

使用通辉泵业QJ深井泵更节能，使用寿命更长。

三、通辉泵业售后服务：

- 1、我们公司有专业的售后技术团队为您处理售后顾虑。

- 2、对产品售后服务在规定质保期内属本公司制造、安装质量问题，公司负责无偿维修或退换。
- 3、在保修期内因水泵故障发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由我公司承担，造成其它损失的，我方将独立承担。
- 4、货物交付使用后，我公司将对产品进行跟踪服务。

四、150QJ系列深井泵基本参数

泵体	型号	150QJ系列	适用内径150mm以上的井
	径向最大尺寸(mm)	140、145、138 (美日进口)	
	标准流量(m ³ /h)	5-60	可定制
	扬程范围(m)	30-300	可定制
	出水口径(mm)	40、50	1英寸=25.4mm
	水质(PH)	6.5—8.5	
	安装方式	立式/斜式/卧式	
	叶轮材质	304、316、316L	
	工艺特点	一体成型不锈钢叶轮，同心不偏移；可加装双推力轴承座，保护电机；可选防砂设计	
电机数据	功率范围(KW)	1.5-25	
	工频及电压(V)	50HZ/60HZ，380V	
	电机结构及冷却方式	水式（屏蔽式）、水线式、充油式	
	电机材质	304、316、316L、	
	工艺特点	轴心镜面处理，双层轴封保护	
	可选	台湾通辉HTD灌装式马达，美国富兰克林Franklin马达，日本荏原EBARA马达	

并用潜水泵的选型非常重要，若选型不当，将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗，故选购前与本公司专业人员详细沟通。