

# 预埋式橡胶止水带规格

产品名称	预埋式橡胶止水带规格
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:300*6mm 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

### 1中埋式橡胶止水带

在进行安装时应平整，表面的浮皮、锈污、油渍均应清理干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。搭接长度应不小于20mm，且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接，但均不得采用手工电弧焊。

### 2如果是钢边橡胶止水带

采用焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹，不渗水。在工厂加工的接头应抽查，抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头，应逐个进行外观和渗透检查合格。

### 3中埋式橡胶止水带

在安装应准确、牢固，其鼻子中心线与接缝中心线偏差 $\pm 5$ mm。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙烯(PVC)或橡胶止水带。

### 4中埋式橡胶止水带

连接宜采用硫化热粘接;PVC止水带的连接，按厂家要求进行，可采用热粘接(搭接长度不小于10cm)。接头应逐个进行检查，不得有气泡、夹渣或假焊。止水带的接头必要时进行强度检查，抗拉强度不应低于母材强度的75%。

#### 5如果[中埋式橡胶止水带](#)

与PVC止水带接头，宜采用螺栓栓接法(俗称塑料包紫铜)，栓接长度不宜小于35cm。止水带安装应由模板夹紧定位，支撑牢固。水平止水片(带)上或下50cm范围内不宜设置水平施工缝。如无法避免，应采取[措施把止水片\(带\)埋入或留出](#)。橡胶止水带采用的防水方案，[中埋式橡胶止水带](#)超前止水的方法很多。