

# 红外热成像仪

产品名称	红外热成像仪
公司名称	武汉摩恩智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件园研发楼D栋501号
联系电话	15623187906

## 产品详情

### UTi160A技术参数

#### 红外热像仪

#### 成像性能

#### 分辨率

#### 热灵敏度

#### 视角/最小成像距离

#### 空间分辨率

#### 聚焦方式

#### 传感器类型

#### 工作波段

#### 测温性能

#### 测温范围

#### 测量精度

#### 测温模式

#### 温度修正

#### 调色板

#### 温度报警设置

#### 激光指示

#### 图像显示/储存性能

#### 屏幕规格

#### 图像储存

#### 文件格式

#### 视频输出

#### 环境参数

#### UTi160A

160\*120像素

0.08 @ 30

20 ° X 15 ° / 0.1 m

2.2mrad

手动聚焦

非制冷焦平面

8~14um

- 20 至 + 300 （可扩展至1500 ）

± 2%或者2 （两者取大值）

固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕捉

环境温度/辐射率/湿度/距离

六种（铁红/反铁红/彩虹/羽红/白热/黑热）

可设置高低温度报警

2.5 ” TFT屏

标配2GB SD卡，最高可支持16GB

\*.UIR

PAL（50Hz）或者NTSC（60Hz）复合视频（需选配底座）

工作环境温度	- 5 至 + 50
储存环境温度	- 40 至 + 70
湿度	95%RH (非冷凝)
防水/防尘	IP54
抗冲击/抗震动能力	25G/2G
电源系统	
电池	可充电锂电池 (可连续工作3个小时)
电源适配器	8V~11V直流输出
工作模式	双模式 (标准模式、节能模式可选)
产品规格	
机身颜色	红色+灰色
整机重量	< 500克 (含电池)
产品尺寸	170 X 160 X 80 mm