

十一人座旅游观光车 (LT-S8 + 3)

产品名称	十一人座旅游观光车 (LT-S8 + 3)
公司名称	广州五羊绿通新能源电动车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电控:丰田电控/交流ToYoTa 80L330A—330A 电池:绿通专用免维护电池 6V-170AH*12只 (3小时率) 电动机:绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW
公司地址	广州市海珠区泰沙路岗边2号
联系电话	020-29816698 13929255270

产品详情

车型 : LT-S8+3	料号 :	规格 : 72V交流系统
电器系	电控 丰田电控/交流ToYoTa 80L330A—330A	
统	电池 绿通专用免维护电池 6V-170AH*12只 (3小时率)	
	电动机 绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW	
	充电机 电脑智能化充电机72V/25A	
充电时间	小于12小时 (放电率为80%)	
车身配	前挡 夹层玻璃	顶蓬 汽车工程注塑成型
置	座椅 皮革面料	地板 铝花纹防滑地板
	后视镜 左右各一手动型外后视镜	转向系统 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
DC、灯	72V/12V-400W	
光及信	前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭	
号		
车身	前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型	
仪表台	塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。	
制动系	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。	
统		
前桥及	独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震	
悬挂		
后桥及	整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板+筒式液压减震。	
悬挂		
轮胎直	165/70 R13真空轮胎 (直径560mm) ; 13寸铁钢圈	
径		
技术参	长*宽*高 4230*1480*2100m	
数	m	
	额定乘员 (人) 11人	

最大行驶速度	30km/h
续驶里程	100—120km (平路)
百公里能耗	9.5kwh
整车重量 (含电池)	1050kg
安全爬坡度	20%
刹车稳定性	1.88m
驻坡性能	20%
最小转弯半径 (m)	4.8m
最小离地间隙	180mm
轴距	1860mm
轮距	前1280/后1320mm
制动距离	3.5m