

PVC油膏及防水嵌缝胶泥批发价格

产品名称	PVC油膏及防水嵌缝胶泥批发价格
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/箱 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东村东
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

[聚氨酯胶泥](#)

是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项[新型建筑防水材料](#)。

是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

性能及优点编辑

- 1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 —-20 ，使用年限十年以上不老化。
- 2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。
- 3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

施工范围

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、公路，桥梁填缝补漏专用。

施工方法

基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。

用速化炉热熔本品，充分熔化后进行施工。

灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。

熔化时必须掌握好温度（不大于160 ° c），防止烧焦而报废材料。