

广东绿通四人座电动巡逻车(LT-S4.PAC)

产品名称	广东绿通四人座电动巡逻车(LT-S4.PAC)
公司名称	广州五羊绿通新能源电动车科技有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	电控:丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A 电池:绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) 电动机:绿通专用交流异步电机32V/5KW
公司地址	广州市海珠区泰沙路岗边2号
联系电话	020-29816698 13929255270

产品详情

车型：LT-S4.PAC

料号：

规格：48V交流系统

电器系统
 电控 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A
 电池 绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率)
 电动机 绿通专用交流异步电机32V/5KW
 充电机 电脑智能化充电机48V/25A

充电时间 小于12小时(放电率为80%)

车身配置	前挡 夹层玻璃	顶蓬	玻璃钢手糊成型
	座椅 人体工程学吹塑座椅	地板	铝花纹防滑地板
	后视镜 左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

DC、灯光及信号 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、长排警灯

车身 汽车工程料注塑成型

仪表台 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。

制动系统 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。

前桥及悬挂 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。

轮胎直径 155R12真空轮胎(直径535mm);12寸铁钢圈+轮罩

技术参数 长*宽*高 3550*1500*2050m

额定乘员(人) 4人

最大行驶速度	28—30km/h
/h	
续驶里程	80—110km (平路)
)
百公里能耗	8kwh
整车重量 (含电	820kg
池)	
安全爬坡度	20%
刹车稳定性	1.9m
驻坡性能	
最小转弯半径 (5m
m)	
最小离地间隙	170mm
轴距	2545mm
轮距	前1280/后1310m
	m
制动距离	6.1m