

定制拉链机械防水拉链涂胶贴膜切中一体机拉链机械

产品名称	定制拉链机械防水拉链涂胶贴膜切中一体机拉链机械
公司名称	佛山市具力科技实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:巨力拉链机械 包装:保护膜+木架 型号:防水拉链一体机
公司地址	佛山市南海区里水镇里官路麻奢路段处新星村工路北
联系电话	86-0757-81131668-609 18188739203

产品详情

设备名称：防水拉链一体机（涂胶、贴膜、切中）

优势 涂胶、贴膜、切中一台机出成品，占地少，节能30%！

总功率kw 21KW 平均耗电量 5~6kwh/km

机器规格 (长宽高) cmL4 平均产量 1200Y/H

03*W71*H200

设备材质 进口加热元器件 进口保温棉 进口电器元件 3mm厚冷板焊接

成型 耐高温轴承 品牌精研电机 品牌气动件

涂胶系统 科学的涂胶系统保证了涂层厚度均匀、平整，清洁简单、方便。 自动过接头装置，杜绝卡带。 简单、快速更换多种型号模具。

贴膜系统 先预热并烫平拉链，再用热风枪和压轮把拉链和膜贴合在一起。 二次烘烤与双压平设计，让胶水、膜和拉链融为一体，使拉链更加平整不易变形。

热风枪系统 直式热风枪简单、方便、节能。 工作时自动推出，停机时自动收回。

对刀调节对刀时刀口的左右位置和刀的深浅可平行调节，精度可达到0.01mm,操作简单方便。

校正系统独特校正系统保证拉链按固定轨道行走，偏差 $\pm 5\%$ mm

气动压力系统 三组压力装置，可独立控制调节，1-5kg/cm²

出带速度 可调节，0~30米/s

多重保护系统 高灵敏装置对与缺带、打结、接头情况即时保护停机、报警

送风系统 采用百页窗送风；烘干通道紧凑很大能量的聚热，风机热力循环，吸热风，送热风，节约用电20~30%。

排烟系统 科学的自动排烟系统，可使油烟迅速排出箱体外。

风枪温度控制 采用先生的控制模块，使风枪温差控制在 ± 1 之内

智能张力系统 让拉链在均匀的张力下冷却、定型，拉链更加平整，保证了伸缩率

冷却系统 可快速使产品冷却定型