

玻璃钢绝缘伸缩围栏—杰安达电力

产品名称	玻璃钢绝缘伸缩围栏—杰安达电力
公司名称	石家庄杰安达电力器具有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:杰安达 型号:1.2*2.5 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市晋州市东小留村
联系电话	0311-68055611 17333960782

产品详情

杰安达电力24小时订购热线 0311-84395267 13931858035 各种规格型号均可协商定制！

产品名称：绝缘伸缩围栏 玻璃钢伸缩围栏

产品编号：A1006

产品型号：JAD-1.2*2.5米

产品材质：玻璃钢环氧树脂材料

产品概述: 玻璃钢绝缘伸缩围栏采用优质玻璃钢拉挤型材通过一定装配工艺制成。拉挤工艺是由无捻玻璃纤维粗纱，玻璃纤维毡等增强材质在拉挤成型机的牵引下通过树脂浴槽浸渍树脂再经过成型模具加热定型生产玻璃钢型材的机械化复合材料成型工艺。

绝缘伸缩围栏边框为30*75mm槽钢,壁厚2.5mm,并在顶部装设防雨护帽。中间格栅为圆管，圆管直径26mm,长100cm,厚2cm,边框与中间格栅连接部位上端固定，下端为活动连接。伸展至最大位置时中间格栅横向距不大于300mm。底座为30*60mm方管，长500mm,底座与纵向边框连接牢固，底座装有橡胶防滑垫。围栏侧面配有两只尼龙脚轮，移动方便。

产品特点: 伸缩自如，运输方便，绝缘性好，阻燃耐腐蚀，不易变形，稳固性好，红白警示标示明显。围栏选用高强度玻璃钢环氧树脂为主要材料，它具有优越的绝缘性能，同时具有良好的耐腐蚀性能，且不易变形。耐腐蚀性的高强尼龙滚轮给运输带来极大的便利。

玻璃钢绝缘伸缩围栏拥有围栏的大部分特性，但也有其显著的不同之处。1.重量轻,且安装方便，无需焊接，密度仅为钢材的四分之一，易搬运及现场安装。2.耐腐蚀，不会生锈，使用寿命长。免维护，基本

无维护费。3.强度高。和钢材强度相近，是普通塑料的四倍。使用寿命可达20年。4.防盗。由于玻璃钢不可回收变卖，大大减少了不法分子偷盗的可能。5.优良的电磁性能。玻璃钢绝缘伸缩围栏具有优良的电绝缘性，无电磁性和电火花，可使用在有导电危险，对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。

注:其他型号可订做做。

石家庄杰安达电力器具有限公司 欢迎你拨打订购电话 公司网址：<http://www.jieandadl.com>