

ABS粘TPV胶水，TPV粘TPV密封条胶水

产品名称	ABS粘TPV胶水，TPV粘TPV密封条胶水
公司名称	深圳市尚好佳胶黏剂有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:尚好佳 型号:518 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村元山东十六巷六号
联系电话	0755-29728457 15989574650

产品详情

ABS粘TPV胶水，TPV粘TPV密封条胶水

一．产品介绍：

尚好佳J-518是一种单组分、室温固化的低白化瞬间胶水，适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PE、PCB、木头、亚克力等)的自粘或互粘特别针对TPE，TPU，TPV，TPR，胶木等材质优良的粘接强度。TPE粘TPE，TPE粘ABS，TPE粘PC，TPU粘ABS，TPU粘PC配合本司SP-1，SP-2系列处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。

二．特性

型号	外观	规格	粘度 (cps)	接着速度	填补间隙 (mm)	剪切强度 (kg/cm ²)	比重	适用温度	完全固化时间
518	透明液体	甲基	80-100	中	0.153	220	1.08	-60 ° C ~ 0 ° C	824小时

三．使用方法：

- 1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。
- 2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品 压紧数秒即可。
- 3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四．存 放： 储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五．包 装: 净重20g/支，1000G/瓶，

六．注意事项:远离儿童,眼睛和皮肤不可接触,不慎接触用清水冲洗,并送医院处理.