

大金ETFE EC-6510 喷涂粉

产品名称	大金ETFE EC-6510 喷涂粉
公司名称	苏州得新塑化科技有限公司
价格	320.00/kg
规格参数	品牌:NEOFLON 牌号:EC-6510 产地:日本
公司地址	苏州高新区塔园路379号1幢710室
联系电话	18114437396

产品详情

ETFE 简介

ETFE为四氟乙烯（C₂F₄）和乙烯（C₂H₄）的共聚物（四氟乙烯共聚体），除了具有耐热性、耐药品性、

电气特性外，还具有优秀的成形加工性。为大金公司生产。

ETFE 耐化学性能表

化学介质	浓度 %	使用温度
硫酸	93	180
盐酸	37	180
氢氟酸	35	135
硝酸	30	120
磷酸	35	180
氯化亚铁	55	180
氢氧化钠	50	120
氢氧化钾	50	140
甲醇	-	180

ETFE 性能表

机械性能	名称	数值	单位	测试方法
	拉伸强度	48	MPa	ASTM D638
	延伸率	430	%	ASTM D638
	拉伸系数	800	MPa	ASTM D638
	弯曲系数	900	MPa	ASTM D790
	邵氏硬度	67	D	-
	摩擦系数	0.2	-	-
热力性能	熔点	260		-
	热膨胀系数	9.4	10 ⁻⁵ /	ASTM D696
	连续使用温度	150		-
电力性能	电阻系数	10 ¹⁷	· cm	ASTM D257
	介电常数(23 ,1MHz2.6)		-	ASTM D150
	介质损耗/60Hz	0.0006	-	ASTM D150
	1kHz	0.0008	-	ASTM D150
	1MHz	0.005		ASTM D150
	击穿电压	12	kV/0.1mm	ASTM D149
	耐电弧性	120	s	ASTM D495

ETFE 应用

ETFE主要用在储罐，化金篮，挂具，防腐风管，清洗篮，反应釜等。

公司简介

得新塑化 专业特氟龙、尼龙粉体材料供应商，包括但不限于HALAR ECTFE、ETFE、PFA、Rilsan（丽绚）PA11 喷涂粉、滚塑粉、浸塑粉、薄涂厚涂。

供应ETFE颗粒、PFA颗粒、乳液、PVDF锂电池粉，质优价廉，专业服务，为您解决实际问题。

公司网址：www.dxfion.com

联系电话：181 1443 7396