

杜邦PFA 532G-5010 喷涂粉

产品名称	杜邦PFA 532G-5010 喷涂粉
公司名称	苏州得新塑化科技有限公司
价格	420.00/kg
规格参数	品牌:Teflon 牌号:532G-5010 产地:美国
公司地址	苏州高新区塔园路379号1幢710室
联系电话	18114437396

产品详情

PFA 简介

四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(又称：过氟烷基化物，可溶性聚四氟乙烯)。长期使用温度-80--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中最低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。

PFA 耐化学性能表

化学介质	浓度 %	使用温度
硫酸	任何	240
盐酸	任何	240
氢氟酸	任何	240
硝酸	任何	240
磷酸	任何	240
氟	任何	240
氢氧化钠	任何	240
氢氧化钾	任何	240
甲醇	-	90
正丁醇	-	240

PFA 性能表

机械性能	名称	数值	单位	测试方法
	拉伸强度	25	MPa	ASTM D638
	延伸率	300	%	ASTM D638
	拉伸系数	-	MPa	ASTM D638
	弯曲系数	586	MPa	ASTM D790
	邵氏硬度	60	D	-
	摩擦系数	0.2	-	-
热力性能	熔点	306		-
	燃烧等级	V - 0	UL-94	ASTM D696
	连续使用温度	260		-
电力性能	电阻系数	1017	. cm	ASTM D257
	介电常数(23 ,1MHz2.6)		-	ASTM D150
	介质损耗/60Hz	0.0006	-	ASTM D150
	1kHz	0.0008	-	ASTM D150
	1MHz	0.002		ASTM D150
	击穿电压	12	kV/0.1mm	ASTM D149
	耐电弧性	>180	s	ASTM D495

PFA 应用

PFA主要应用有反应釜，防腐管道，脱模模具，防爆灯等。

公司简介

得新塑化 专业特氟龙、尼龙粉体材料供应商，包括但不限于HALAR ECTFE、ETFE、PFA、Rilsan（丽绚）PA11 喷涂粉、滚塑粉、浸塑粉、薄涂厚涂。

供应ETFE颗粒、PFA颗粒、乳液、PVDF锂电池粉，质优价廉，专业服务，为您解决实际问题。

公司网址：www.dxfion.com

联系电话：181 1443 7396